




極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・225AF				4P・3E・400AF			
型式		●GB-224A				●GB-404A			
定格電圧		200-415V				200-415V			
動作時間		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒		0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒	
定格感度電流		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番	125A	224A1230	224A12W2	224A12W2L2		250A	404A2530	404A25W2	404A25W2L2
	150A	224A1530	224A15W2	224A15W2L2		300A	404A3030	404A30W2	404A30W2L2
	175A	224A1730	224A17W2	224A17W2L2		350A	404A3530	404A35W2	404A35W2L2
	200A	224A2030	224A20W2	224A20W2L2		400A	404A4030	404A40W2	404A40W2L2
	225A	224A2230	224A22W2	224A22W2L2					
メーカー希望小売価格(円)		179,000				352,000			
外観及び外形寸法(mm)		 A 345 B 185 C 103 D 133				 A 345 A' 421 B 185 C 103 D 133			
定格 遮断容量 (kA)	100V								
	100/200V								
	200V	85				85			
	415V	42				42			
標準接続方式		圧着端子方式				バー端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)		100				—			
中感度形		標準仕様				標準仕様			
時延形		標準仕様				標準仕様			
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	●				●			
	埋込形 FP	●				●			
	補助スイッチ AX	●				●			
	警報スイッチ AL	●				●			
	テストリード線引出し TBL	●				●			
	端子台 TB	可 能				可 能			
	キャップ式 LC	—				—			
	施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	別途お問合せください。				別途お問合せください。			
	バリア BA	電源側付属				電源側付属			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B、4P用)				別売(TMC-5B、4P用)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B、4P用)				別売(BTC-5B、4P用)			
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁			
重量(kg)		9.3				10.2			
一梱入数		1				1			
特性、寸法図記載ページ		P.155 ^③ 、P.174 ^②				P.155 ^④ 、P.175 ^③			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-224A	GB-404A
メーカー希望小売価格(円)	192,000	370,000