



4P・3E・800AF			4P・3E・1000AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GB-804			●GB-1004			型式	
415V			415V			定格電圧	
0.1秒以内		0.3/1.2秒	0.1秒以内		0.3/1.2秒	動作時間	
100/200/500mA			100/200/500mA			定格感度電流	
500A	80450W2	80450W2L24	1000A	100410W2	100410W2L2	定格電流 ご注文品番	
600A	80460W2	80460W2L24					
700A	80470W2	80470W2L24					
800A	80480W2	80480W2L24					
799,000			1,343,000			メーカー希望小売価格(円)	
50Hz、60Hzをご指定ください			50Hz、60Hzをご指定ください			外観及び外形寸法(mm)	
A 800 A'870 B 280 C 185 D 225 D'333			A 800 A'870 B 280 C 185 D 225 D'333			 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法	
85			85			100V	定格
バー端子方式			バー端子方式			100/220V	遮断容量
—			—			200V	(kA)
標準仕様			標準仕様			415V	415V
標準仕様			標準仕様			標準接続方式	
—			—			接続可能最大電線(mm ²)	
標準仕様			標準仕様			中感度形	
●			●			SD 裏面形	接続方式 取付可能 付属装置
●			●			FP 埋込形	
●			●			AX 補助スイッチ	
●			●			AL 警報スイッチ	
●			●			TBL テストリード線引出し	
可能			可能			TB 端子台	
—			—			LC キャップ式	
●			●			ハンドルロック	
別途お問合せください。			別途お問合せください。			HL 施錠式	
電源側付属			電源側付属			HA 外部操作ハンドル	
別売(TMC-6)			別売(TMC-6)			BA パリア	
—			—			TMC 表面形	端子カバー
熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			BTC 裏面形	
50			60			引外し方式	
1			1			重量(kg)	
別途お問合せください。			別途お問合せください。			一梱入数	
						特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.132～ ■適合圧着端子一覧表はP.147
■定格電圧200V仕様につきましては別途お問合せください。


三相4線式回路用とは、
三相4線式回路に使用する遮断器
で過電流引外し素子をもたない
中性極が一体化されており4極同
時開極のため不用意な開極によ
るトラブルはありません。

■回路例




■三相4線式回路への接続

三相4線式回路用4極漏電遮断器
を使用し、三相4線式回路へ適用
する場合、必ず中性線を中性線
接続極へ接続してください。接
続を誤りますと正常な動作を行
いません。



■使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-415V	160～484V
415V	320～484V



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-804	GB-1004	GB-804	GB-1004
メーカー希望小売価格(円)	831,600	1,394,200	905,000	1,489,000