

時延形／特殊周波数用

時延形漏電遮断器

(動作時間0.3秒±50%)

■時延形漏電遮断器は、漏洩電流検知から遮断まで一定の遅れ時間を持たせたものです。これを上位遮断器として使用する

ことにより、事故回路のみ遮断でき他回路への波及を防止することができます。(漏電選択遮断)

適用定格電圧			100-200Vの場合				415Vまたは200-415Vの場合(2Pは除く)			
型式	定格電圧	電流	100mA	200mA	500mA	感度切替形	100mA	200mA	500mA	感度切替形
GBL-73EA(72EA)	100-200(100/200)V、415V	75A	●	●		●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
GBL-103EA (102EA)	100-200(100/200)V、415V	50A	●(2P不可)			●50(2P不可)/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
		60A	●	●		●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
		75A	●	●		●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
		100A	●	●		●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
GBL-123EA(122EA)	100-200(100/200)V、415V	125A	●	●		●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
GBL-153EA(152EA)	100-200(100/200)V、415V	150A	●	●		●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
GBL-223E (222E)	100-200(100/200)V、415V	150A	●	●	●	●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
		175A	●	●	●	●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
		200A	●	●	●	●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
		225A	●	●	●	●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
GBL-253E	100-200(100/200)V、415V	250A	●	●	●	●50/100/200mA	●415V	●415V		●50/100/200mA
GBL-403S	200-415V	300A					●	●	●	●50/100/200mA
		400A					●	●	●	●50/100/200mA

■動作時間0.3秒以外の動作時間につきましては別途お問合せください。

■2Pは「100-200Vの場合」に対応します。

時延形漏電遮断器価格表●本体価格に下記価格をプラスしてください。

◎受注品

適用器種	GB-72EA・73EA	GB-102EA・103EA	GB-122EA・123EA	GB-152EA・153EA	GB-222E・223E	GB-253E	GB-403S
メーカー希望小売価格(円)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

特殊周波数用漏電遮断器

テンパールの漏電遮断器は50Hz/60Hzが標準仕様です。

フレーム	適用器種	定格電流(A)	定格電圧(V)	定格感度電流(mA)	動作時間(秒以内)
30AF	GB-32EA・33EA	15, 20, 30	100, 200	30, 100	0.1
50AF	GB-52EA・53EA	40, 50	100, 200	30, 100	0.1
60AF	GB-62EA・63EA	60	100, 200	30, 100	0.1
75AF	GB-72EA・73EA	75	100, 200	30, 100, 200	0.1
100AF	GB-102EA・103EA	100	100, 200	30, 100, 200	0.1
125AF	GB-122EA・123EA	125	100, 200	30, 100, 200	0.1
150AF	GB-152EA・153EA	150	100, 200	30, 100, 200	0.1
225AF	GB-222E・223E	150, 175, 200, 225	100, 200	30, 100, 200, 500	0.1
250AF	GB-253E	250	100, 200	30, 100, 200, 500	0.1

●表の漏電遮断器については特殊周波数(100Hz～400Hz)に対応できるよう、製作可能です。ご注文の際には周波数をご指定ください。

(注)過電流動作特性は400Hzにおいて時延引外し電流が約80%に、瞬時引外し電流が約2倍程度に変化しますので、使用にあたってはご注意ください。

特殊周波数用漏電遮断器価格表●本体価格に下記価格をプラスしてください。

◎受注品

適用器種	GB-32EA・33EA	GB-52EA・53EA	GB-62EA・63EA	GB-72EA・73EA	GB-102EA・103EA	GB-122EA・123EA	GB-152EA・153EA	GB-222E・223E	GB-253E
メーカー希望小売価格(円)	900	1,050	1,150	1,600	2,150	2,150	2,800	3,700	4,000