

適合圧着端子一覧表

☐ 本体に付属

呼び断面積mm ²		2	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150
適用器種		許容電流(600V IV電線)A									
		電線抱合範囲mm ²									
E シリーズ 分電盤 協約形 サイズ	GB-3MEA、GB-32EA・33EA ※	2-5	5.5-5								
	GB-52EA・53EA ※	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	GB-62EA・63EA ※				14-6	22-6S					
	GB-72EA・73EA、GB-102EA・103EA				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
	GB-122EA・123EA、GB-152EA・153EA							CB60-8 (125A, 150A)			
	GB-222E・223E							CB60-8 (125A, 150A)	100-8 (175A)	100-8 (200A)	100-8 (225A)
	GB-252E・253E										CB150-8 (250A)
分電盤 協約形 サイズ 三 相 4 線 式 回 路 用 高 速 断 路 器 タイ プ	GB-53FA、GB-53FKA、GB-32MKA・33MKA、GB-52KA、53KA	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
	GB-54A	2-6	5.5-6	8-6	14-6						
	GB-62KA・63KA				14-6	22-6S					
	GB-63F、GB-63FK	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S				
	GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KA、GB-103KA	2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S				
	GB-223FB						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	
	GB-224A						38-10	60-10	100-10	100-10	

■JIS、JEM規格の圧着端子です。■許容電流は600V IV電線、30℃、電線管に入れない場合です。
■電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線) ■※圧着端子をダブル(2個)接続される場合はφ6の圧着端子(日本圧着端子製造、日本端子製)をご使用ください。

締付トルク(端子ねじ及びスタッドボルト)

器種	表面形						裏面・埋込形			
	ソルダレス	M5	M6	M8	M10	M12	M6	M8	M10	M12
GB-1ZA・2ZA GB-2EA、GT-2ZA GT-2EA、GT-31EA GBU-3・1EA	1.5~2.0									
GB-32EA・33EA GB-3MEA GB-52EA・53EA GBU-53・1J		2.5~3.5					4~5			
GB-32MKA・33MKA GB-52KA GB-53KA GB-53・1KA		2.5~3.5								
GB-54FA GB-53FA GB-53FKA			4~5					5.5~7.5		
GB-62EA・63EA GBU-63・1J GB-62KA・63KA GBU-63・1KA			4~5				4~5 (62KA・63KA は除く)			
GB-72EA・73EA GB-102EA・103EA GBU-103・1E GB-73KA GB-103KA GBU-73・1KA GBU-103・1KA				5.5~7.5					8~10 (73KA・103 KAは除く)	
GB-63F GB-63FK GB-103FA GB-103FKA GB-104A				5.5~7.5					8~10	
GB-122EA・123EA GB-152EA・153EA GBU-123・1EA GBU-153・1EA				5.5~7.5						13~16
GB-224A GB-404A GB-403FA					20~27			10~13		
GB-222E・223E GB-253E GBU-223・1E GBU-253・1E				8~13					20~27	
GB-223FB				10~13				10~13		
GB-403S GBU-403・1S						40~50				40~50
600Aフレーム 1200Aフレーム						40~50				40~50

接続電線

遮断器の定格電流(A)	600Vビニル電線(mm ²)
15	φ1.6mm
20	φ2.0mm
30	5.5
40	8
50、60	14
75	22
100	38
125	60
150	60
175	100
200	100
225	150
250	150
300	200
350	250
400	2×100
500	2×150
600	2×200
700~1600	電流密度1.5~1.8A/mm ² の 銅帯

遮断器の特性は表の試験電線で試験したものです。(JIS C8371等)この配線より細い電線を使用されると遮断器の温度上昇、不要動作を招くことがあります。ご注意ください。

漏電遮断器