




















リミッタースペース付／北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

単3


主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器

付属機器取付スペース付

タデ 180×ヨコ 90×フカサ 73

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タデ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号(P.246~247)
3P OC付 60A 30mA高速形	6+2	□	ALG3606-2PA	ALG36062PAS3	露出	39,700		
				ALG36062PAF3	埋込	41,300		
	8+0	□	ALG3608PA	ALG3608PAS3	露出	41,500		
				ALG3608PAF3	埋込	43,100		
	10+2	□	ALG3610-2PA	ALG36102PAS3	露出	47,300		
				ALG36102PAF3	埋込	48,400		
	12+0	□	ALG3612PA	ALG3612PAS3	露出	49,100		
				ALG3612PAF3	埋込	50,000		
3P OC付 75A 30mA高速形	14+6	□	ALG3614-6PA	ALG36146PAS3	露出	59,900		
				ALG36146PAF3	埋込	62,000		
	16+4	□	ALG3616-4PA	ALG36164PAS3	露出	61,700		
				ALG36164PAF3	埋込	63,800		
	18+2	□	ALG3618-2PA	ALG36182PAS3	露出	63,500		
				ALG36182PAF3	埋込	65,600		
	20+0	□	ALG3620PA	ALG3620PAS3	露出	65,300		
				ALG3620PAF3	埋込	67,400		
	10+2	□	ALG3710-2PA	ALG37102PAS3	露出	52,000		
				ALG37102PAF3	埋込	53,600		
	12+0	□	ALG3712PA	ALG3712PAS3	露出	53,800		
				ALG3712PAF3	埋込	55,400		
	14+6	□	ALG3714-6PA	ALG37146PAS3	露出	66,100		
				ALG37146PAF3	埋込	67,200		
	16+4	□	ALG3716-4PA	ALG37164PAS3	露出	67,900		
				ALG37164PAF3	埋込	69,000		
	18+2	□	ALG3718-2PA	ALG37182PAS3	露出	69,700		
				ALG37182PAF3	埋込	70,800		
	20+0	□	ALG3720PA	ALG3720PAS3	露出	71,500		
				ALG3720PAF3	埋込	72,600		

■付属機器取付スペース取付有効寸法
タデ180×ヨコ90×フカサ73mm
深夜電力回路、チャイムトランス等の組
込みに便利です。



■付属機器取付スペース用セパレーター(別売)
取付可能です。別途お問合せください。

分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすよ
うな分岐回路の増設は避けてください。
●送り端子付です。



■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク