














全電力管内向け／リミッタースペースなし


単3 主幹：単3中性線欠相保護付漏電遮断器 付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 180×90×58

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm 回路図 □寸法図番号(P.248~249)
3P OC付 30A 30mA高速形	6+2	☐	AG3306-2PA	AG33062PAS3	露出	28,700	
				AG33062PAF3	埋込	34,800	
	8+0	☐	AG3308PA	AG3308PAS3	露出	30,500	
				AG3308PAF3	埋込	36,600	
	10+2	☐	AG3310-2PA	AG33102PAS3	露出	35,300	
				AG33102PAF3	埋込	41,600	
	12+0	☐	AG3312PA	AG3312PAS3	露出	37,100	
				AG3312PAF3	埋込	43,400	
3P OC付 40A 30mA高速形	6+2	☐	AG3406-2PA	AG34062PAS3	露出	32,200	
				AG34062PAF3	埋込	37,300	
	8+0	☐	AG3408PA	AG3408PAS3	露出	34,000	
				AG3408PAF3	埋込	39,100	
	10+2	☐	AG3410-2PA	AG34102PAS3	露出	38,800	
				AG34102PAF3	埋込	44,100	
	12+0	☐	AG3412PA	AG3412PAS3	露出	40,600	
				AG3412PAF3	埋込	45,900	
3P OC付 50A 30mA高速形	6+2	☐	AG3506-2PA	AG35062PAS3	露出	32,200	
				AG35062PAF3	埋込	37,300	
	8+0	☐	AG3508PA	AG3508PAS3	露出	34,000	
				AG3508PAF3	埋込	39,100	
	10+2	☐	AG3510-2PA	AG35102PAS3	露出	38,800	
				AG35102PAF3	埋込	44,100	
	12+0	☐	AG3512PA	AG3512PAS3	露出	40,600	
				AG3512PAF3	埋込	45,900	
	14+2	☐	AG3514-2PA	AG35142PAS3	露出	45,800	
				AG35142PAF3	埋込	50,600	
	16+0	☐	AG3516PA	AG3516PAS3	露出	47,600	
				AG3516PAF3	埋込	52,400	
							

■付属機器取付スペース取付有効寸法

タテ180×ヨコ90×フカサ58mm

深夜電力回路、チャイムトランス等の組
込みに便利です。



■付属機器取付スペース用セパレーター(別売)

取付可能です。別途お問合せください。

分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすよ
うな分岐回路の増設は避けてください。

●送り端子付です。



■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

住宅用分電盤規格適合品認定マーク