

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3

主幹：単3中性線欠相保護付配線用遮断器

付属機器取付スペース付

タテヨコフカサ  
180×90×58

| 主幹        | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式         | ご注文品番      | 露出<br>埋込 | メーカー希望<br>小売価格(円) | 姿図<br>外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm | 回路図<br>寸法図番号(P.248~249) |
|-----------|-----------------|----------|------------|------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3P<br>30A | 6+2             | ■        | AB3306-2PA | AB33062PAS | 露出       | 28,600            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB33062PAF | 埋込       | 30,600            |                         |                         |
|           | 8+0             | ■        | AB3308PA   | AB3308PAS  | 露出       | 30,400            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB3308PAF  | 埋込       | 32,400            |                         |                         |
|           |                 |          |            |            |          |                   | 314×500×95 盤定格30A       | 40                      |
|           | 10+2            | ■        | AB3310-2PA | AB33102PAS | 露出       | 35,200            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB33102PAF | 埋込       | 37,400            |                         |                         |
|           | 12+0            | ■        | AB3312PA   | AB3312PAS  | 露出       | 37,000            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB3312PAF  | 埋込       | 39,200            |                         |                         |
|           |                 |          |            |            |          |                   | 314×568×95 盤定格30A       | 41                      |
| 3P<br>50A | 6+2             | ■        | AB3506-2PA | AB35062PAS | 露出       | 28,600            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB35062PAF | 埋込       | 30,600            |                         |                         |
|           | 8+0             | ■        | AB3508PA   | AB3508PAS  | 露出       | 30,400            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB3508PAF  | 埋込       | 32,400            |                         |                         |
|           |                 |          |            |            |          |                   | 314×500×95 盤定格60A       | 40                      |
|           | 10+2            | ■        | AB3510-2PA | AB35102PAS | 露出       | 35,200            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB35102PAF | 埋込       | 37,400            |                         |                         |
|           | 12+0            | ■        | AB3512PA   | AB3512PAS  | 露出       | 37,000            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB3512PAF  | 埋込       | 39,200            |                         |                         |
|           |                 |          |            |            |          |                   | 314×568×95 盤定格60A       | 41                      |
|           | 14+2            | ■        | AB3514-2PA | AB35142PAS | 露出       | 42,200            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB35142PAF | 埋込       | 43,900            |                         |                         |
|           | 16+0            | ■        | AB3516PA   | AB3516PAS  | 露出       | 44,000            |                         |                         |
|           |                 |          |            | AB3516PAF  | 埋込       | 45,700            |                         |                         |
|           |                 |          |            |            |          |                   | 314×661×95 盤定格60A       | 42                      |

■付属機器取付スペース取付有効寸法  
タテ180×ヨコ90×フカサ58mm  
深夜電力回路、チャイムトランス等の組  
込みに便利です。

■付属機器取付スペース用セパレーター(別売)  
取付可能です。別途お問合せください。

分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすよ  
うな分岐回路の増設は避けてください。  
●送り端子付です。

■内線規程で住宅の電路には漏電遮断器の  
取付けが原則になりました。漏電遮断器  
が組込まれていない分電盤を住宅の電路  
にご使用される場合、別途主幹又は分岐  
回路に漏電遮断器を取付けてください。

■主幹：40Aも組込可能です。ご用命ください。

200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

| 分岐回路数          | 3 | 4 | 6~10 | 12~18 | 20以上 |
|----------------|---|---|------|-------|------|
| 200V用(2P2E)実装数 | 0 | 1 | 2    | 4     | 6    |