



TK4B

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3 主幹：配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	○	TK4B504-2B	53,500	2	2	1000	400	120
		8+4	○	TK4B508-4B	63,200	6	2	1100	400	120
		14+4	○	TK4B514-4B	76,000	10	4	1200	400	120
		16+2	○	TK4B516-2B	79,600	12	4			
		20+4	○	TK4B520-4B	89,500	16	4	1300	400	120
		22+2	○	TK4B522-2B	93,100	18	4			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	○	TK4B526-4B	105,600	20	6	1400	400	160
		28+2	○	TK4B528-2B	109,200	22	6			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	○	TK4B1008-4B	77,700	6	2	1200	400	120
		10+2	○	TK4B1010-2B	81,300	8	2			
		14+4	○	TK4B1014-4B	91,900	12	2	1300	400	120
		16+2	○	TK4B1016-2B	95,600	14	2			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	○	TK4B1020-4B	108,200	16	4	1400	400	160
		22+2	○	TK4B1022-2B	111,800	18	4			
		26+4	○	TK4B1026-4B	120,900	22	4	1500	400	160
		28+2	○	TK4B1028-2B	124,600	24	4			
		32+4	○	TK4B1032-4B	132,700	26	6	1600	400	160
		34+2	○	TK4B1034-2B	136,300	28	6			
		38+4	○	TK4B1038-4B	152,300	32	6	1700	400	160
		40+2	○	TK4B1040-2B	155,900	34	6			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×85	12+4	○	TK4B2012-4A	147,500	10	2	1400	500	160
		14+2	○	TK4B2014-2A	151,100	12	2			
		18+4	○	TK4B2018-4A	159,500	16	2	1500	500	160
		20+2	○	TK4B2020-2A	163,100	18	2			
		24+4	○	TK4B2024-4A	171,800	20	4	1600	500	160
		26+2	○	TK4B2026-2A	175,500	22	4			
		30+4	○	TK4B2030-4A	183,400	26	4	1700	500	160
		32+2	○	TK4B2032-2A	187,100	28	4			
		36+4	○	TK4B2036-4A	195,000	30	6	1800	500	160
		38+2	○	TK4B2038-2A	198,700	32	6			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 分岐の安全ブレーカは100V配線です。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤