



TB-TM2

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ組込(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

主幹	自動点滅回路	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	分岐内容		ボックス寸法(mm)		
						2P1E	2P2E	タデ(A)	ヨコ(B)	フカガ(C)
配線用遮断器 50A	タイムスイッチ 電磁接触器	4+2	●	TB504-2TM2B	101,400	2	2	900	400	120
		8+4	●	TB508-4TM2B	111,100	6	2	1000	400	120
		10+2	●	TB510-2TM2B	114,700	8	2	1100	400	120
		14+4	●	TB514-4TM2B	123,800	10	4			
		16+2	●	TB516-2TM2B	127,500	12	4	1200	400	120
		20+4	●	TB520-4TM2B	137,300	16	4			
		22+2	●	TB522-2TM2B	140,900	18	4	1300	400	120
		26+4	●	TB526-4TM2B	153,400	20	6			
配線用遮断器 100A	タイムスイッチ 電磁接触器	28+2	●	TB528-2TM2B	157,000	22	6	1100	400	120
		8+4	●	TB1008-4TM2B	125,600	6	2			
		10+2	●	TB1010-2TM2B	129,200	8	2	1200	400	120
		14+4	●	TB1014-4TM2B	139,800	12	2			
		16+2	●	TB1016-2TM2B	143,400	14	2	1300	400	120
		20+4	●	TB1020-4TM2B	156,000	16	4			
		22+2	●	TB1022-2TM2B	159,600	18	4	1400	400	160
		26+4	●	TB1026-4TM2B	168,800	22	4			
		28+2	●	TB1028-2TM2B	172,400	24	4	1500	400	160
		32+4	●	TB1032-4TM2B	180,500	26	6			
		34+2	●	TB1034-2TM2B	184,200	28	6	1600	400	160
配線用遮断器 200A	タイムスイッチ 電磁接触器	38+4	●	TB1038-4TM2B	200,100	32	6			
		40+2	●	TB1040-2TM2B	203,700	34	6	1400	500	160
		12+4	●	TB2012-4TM2A	196,000	10	2			
		14+2	●	TB2014-2TM2A	199,700	12	2	1500	500	160
		18+4	●	TB2018-4TM2A	208,100	16	2			
		20+2	●	TB2020-2TM2A	211,700	18	2	1600	500	160
		24+4	●	TB2024-4TM2A	220,400	20	4			
		26+2	●	TB2026-2TM2A	224,000	22	4	1700	500	160
		30+4	●	TB2030-4TM2A	232,000	26	4			
		32+2	●	TB2032-2TM2A	235,600	28	4	1800	500	160
		36+4	●	TB2036-4TM2A	243,600	30	6			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■分岐の安全ブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用
- 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)