


1次送りスイッチ付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TS1G-B

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

1次送り：配線用遮断器

主幹	1次送り	端子台	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
							タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	配線用遮断器 50A	3P 100A 38□	4+4	●	TS1G504-4BA	95,700	800	500	120
			6+2	●	TS1G506-2BA	99,300			
			8+0	●	TS1G508BA	103,000			
			10+6	●	TS1G510-6BA	109,000	900	500	120
			12+4	●	TS1G512-4BA	112,700			
			14+2	●	TS1G514-2BA	116,300			
			18+6	●	TS1G518-6BA	130,200	1000	500	120
			20+4	●	TS1G520-4BA	133,800			
			22+2	●	TS1G522-2BA	137,500			
			26+6	●	TS1G526-6BA	148,800	1200	500	120
			28+4	●	TS1G528-4BA	152,400			
			30+2	●	TS1G530-2BA	156,000			
漏電遮断器 100A (75A)	配線用遮断器 50A	3P 150A 60□	10+4	●	TS1G1010-4BA	155,200	1100	500	120
			12+2	●	TS1G1012-2BA	158,800			
			14+0	●	TS1G1014BA	162,400			
			16+6	●	TS1G1016-6BA	168,900	1200	500	120
			18+4	●	TS1G1018-4BA	172,600			
			20+2	●	TS1G1020-2BA	176,200			
			22+0	●	TS1G1022BA	179,800	1400	500	160
			24+6	●	TS1G1024-6BA	190,000			
			26+4	●	TS1G1026-4BA	193,600			
			28+2	●	TS1G1028-2BA	197,200	1500	500	160
			30+0	●	TS1G1030BA	200,800			
			32+6	●	TS1G1032-6BA	208,800			
			34+4	●	TS1G1034-4BA	212,400	1600	500	160
			36+2	●	TS1G1036-2BA	216,100			
			38+0	●	TS1G1038BA	219,700			
			40+6	●	TS1G1040-6BA	226,900	1600	500	160
			42+4	●	TS1G1042-4BA	230,600			
			44+2	●	TS1G1044-2BA	234,200			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。

標準分電盤 1次送りスイッチ付電灯分電盤