

送りスペース付電灯分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

TSG

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

主幹	スペース寸法 タデ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タデ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85	4+4	○	TSG504-4A	69,600	600	500	120
		6+2	○	TSG506-2A	73,200			
		8+0	○	TSG508A	76,900			
		10+6	○	TSG510-6A	82,900	700	500	120
		12+4	○	TSG512-4A	86,600			
		14+2	○	TSG514-2A	90,200			
		18+6	○	TSG518-6A	104,100	800	500	120
		20+4	○	TSG520-4A	107,700			
		22+2	○	TSG522-2A	111,400			
		26+6	○	TSG526-6A	122,700	1000	500	120
		28+4	○	TSG528-4A	126,300			
		30+2	○	TSG530-2A	129,900			
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85	10+4	○	TSG1010-4A	121,800	800	500	120
		12+2	○	TSG1012-2A	125,400			
		14+0	○	TSG1014A	129,100			
		16+6	○	TSG1016-6A	135,600	900	500	120
		18+4	○	TSG1018-4A	139,200			
		20+2	○	TSG1020-2A	142,800			
		22+0	○	TSG1022A	146,500	1100	500	120
		24+6	○	TSG1024-6A	156,600			
		26+4	○	TSG1026-4A	160,200			
		28+2	○	TSG1028-2A	163,900	1200	500	120
		30+0	○	TSG1030A	167,500			
		32+6	○	TSG1032-6A	175,500			
		34+4	○	TSG1034-4A	179,100	1300	500	120
		36+2	○	TSG1036-2A	182,700			
		38+0	○	TSG1038A	186,300			
		40+6	○	TSG1040-6A	193,600			
		42+4	○	TSG1042-4A	197,200			
		44+2	○	TSG1044-2A	200,800			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もごさいますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400