




TSK5G

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3中性線欠相保護付

単3

主幹：漏電遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
漏電遮断器 50A (60A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+4	●	TSK5G504-4A	89,900	1100	500	120
		6+2	●	TSK5G506-2A	93,500			
		10+6	●	TSK5G510-6A	103,200			
		12+4	●	TSK5G512-4A	106,900	1200	500	120
		14+2	●	TSK5G514-2A	110,500			
		18+6	●	TSK5G518-6A	124,400			
		20+4	●	TSK5G520-4A	128,000	1300	500	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	22+2	●	TSK5G522-2A	131,700			
		26+6	●	TSK5G526-6A	143,000			
		28+4	●	TSK5G528-4A	146,600	1500	500	160
漏電遮断器 100A (75A)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	10+4	●	TSK5G1010-4A	143,600	1300	500	120
		12+2	●	TSK5G1012-2A	147,200			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	16+6	●	TSK5G1016-6A	157,300			
		18+4	●	TSK5G1018-4A	161,000	1400	500	160
		20+2	●	TSK5G1020-2A	164,600			
		24+6	●	TSK5G1024-6A	178,400			
		26+4	●	TSK5G1026-4A	182,000	1600	500	160
		28+2	●	TSK5G1028-2A	185,600			
		32+6	●	TSK5G1032-6A	197,200			
		34+4	●	TSK5G1034-4A	200,800	1700	500	160
		36+2	●	TSK5G1036-2A	204,500			
		40+6	●	TSK5G1040-6A	215,300	1800	500	160
		42+4	●	TSK5G1042-4A	219,000			
漏電遮断器 200A (225A 150A 125A)	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	10+4	●	TSK5G2010-4A	211,700	1500	500	160
		12+2	●	TSK5G2012-2A	215,300			
		16+6	●	TSK5G2016-6A	225,500	1600	500	160
		18+4	●	TSK5G2018-4A	229,100			
		24+6	●	TSK5G2024-6A	247,200	1800	500	160
		26+4	●	TSK5G2026-4A	250,900			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 ■埋込形も製作できます。別途お問合せください。

■主幹：()内の容量もございますのでご用命ください。但し150AF、125AFは200Aの価格から下記価格をマイナスしてください。(主幹：漏電遮断器の場合)

150AF、125AF	メーカー希望 小売価格(円)
マイナス価格	6,400

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤