



TSK5B

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面処理銅板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：黄銅製M8×10



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 50A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+4	●	TSK5B504-4A	79,300	1100	500	120
		6+2	●	TSK5B506-2A	82,900			
		10+6	●	TSK5B510-6A	92,700	1200	500	120
		12+4	●	TSK5B512-4A	96,300			
		18+6	●	TSK5B518-6A	113,800			
		20+4	●	TSK5B520-4A	117,500	1300	500	120
		22+2	●	TSK5B522-2A	121,100			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	26+6	●	TSK5B526-6A	132,400	1500	500	160
		28+4	●	TSK5B528-4A	136,000			
		30+2	●	TSK5B530-2A	139,600			
配線用遮断器 100A	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	10+4	●	TSK5B1010-4A	115,300	1300	500	120
		12+2	●	TSK5B1012-2A	118,900			
		14+0	●	TSK5B1014A	122,500			
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	16+6	●	TSK5B1016-6A	129,100	1400	500	160
		18+4	●	TSK5B1018-4A	132,700			
		20+2	●	TSK5B1020-2A	136,300			
		24+6	●	TSK5B1024-6A	150,100	1600	500	160
		26+4	●	TSK5B1026-4A	153,700			
		28+2	●	TSK5B1028-2A	157,300			
		32+6	●	TSK5B1032-6A	168,900			
		34+4	●	TSK5B1034-4A	172,600	1700	500	160
		36+2	●	TSK5B1036-2A	176,200			
		40+6	●	TSK5B1040-6A	187,100	1800	500	160
		42+4	●	TSK5B1042-4A	190,700			
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	10+4	●	TSK5B2010-4A	191,400	1500	500	160
		12+2	●	TSK5B2012-2A	195,000			
		16+6	●	TSK5B2016-6A	205,200	1600	500	160
		18+4	●	TSK5B2018-4A	208,800			
		24+6	●	TSK5B2024-6A	226,900	1800	500	160
		26+4	●	TSK5B2026-4A	230,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。