

TSB-TM1

保護等級 IP2XD

- 分岐：協約形配線用遮断器組込(1P20A)
- 鉄板：表面处理鋼板
- ボックス板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付



単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

| 主幹             | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm) | 分岐回路数<br>+予備回路数 | 仕様<br>区分 | 型式            | メーカー希望<br>小売価格(円) | ボックス寸法(mm) |       |        |
|----------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------------|-------------------|------------|-------|--------|
|                |                             |                 |          |               |                   | タテ(A)      | ヨコ(B) | フカサ(C) |
| 配線用遮断器<br>50A  | 送りスペース<br>160×90×85         | 4+4             | ●        | TSB504-4TM1A  | 118,500           | 900        | 500   | 120    |
|                |                             | 6+2             | ●        | TSB506-2TM1A  | 122,100           |            |       |        |
|                |                             | 10+6            | ●        | TSB510-6TM1A  | 131,800           |            |       |        |
|                |                             | 12+4            | ●        | TSB512-4TM1A  | 135,400           |            |       |        |
|                |                             | 14+2            | ●        | TSB514-2TM1A  | 139,100           |            |       |        |
|                |                             | 18+6            | ●        | TSB518-6TM1A  | 153,000           | 1000       | 500   | 120    |
|                |                             | 20+4            | ●        | TSB520-4TM1A  | 156,600           |            |       |        |
|                |                             | 22+2            | ●        | TSB522-2TM1A  | 160,200           |            |       |        |
|                |                             | 24+0            | ●        | TSB524TM1A    | 163,900           |            |       |        |
|                |                             | 26+6            | ●        | TSB526-6TM1A  | 171,500           |            |       |        |
|                |                             | 28+4            | ●        | TSB528-4TM1A  | 175,200           | 1100       | 500   | 120    |
|                |                             | 30+2            | ●        | TSB530-2TM1A  | 178,800           |            |       |        |
|                |                             | 32+0            | ●        | TSB532TM1A    | 182,400           |            |       |        |
| 配線用遮断器<br>100A | 送りスペース<br>160×90×85         | 10+4            | ●        | TSB1010-4TM1A | 154,400           | 1100       | 500   | 120    |
|                |                             | 12+2            | ●        | TSB1012-2TM1A | 158,100           |            |       |        |
|                |                             | 16+6            | ●        | TSB1016-6TM1A | 168,200           | 1200       | 500   | 120    |
|                |                             | 18+4            | ●        | TSB1018-4TM1A | 171,800           |            |       |        |
|                |                             | 20+2            | ●        | TSB1020-2TM1A | 175,500           |            |       |        |
|                | 送りスペース<br>160×90×125        | 24+6            | ●        | TSB1024-6TM1A | 189,200           | 1400       | 500   | 160    |
|                |                             | 26+4            | ●        | TSB1026-4TM1A | 192,900           |            |       |        |
|                |                             | 28+2            | ●        | TSB1028-2TM1A | 196,500           |            |       |        |
|                |                             | 30+0            | ●        | TSB1030TM1A   | 200,100           |            |       |        |
|                |                             | 32+6            | ●        | TSB1032-6TM1A | 208,100           | 1500       | 500   | 160    |
|                |                             | 34+4            | ●        | TSB1034-4TM1A | 211,700           |            |       |        |
|                |                             | 36+2            | ●        | TSB1036-2TM1A | 215,300           |            |       |        |
|                |                             | 38+0            | ●        | TSB1038TM1A   | 219,000           |            |       |        |
|                |                             | 40+6            | ●        | TSB1040-6TM1A | 226,200           | 1600       | 500   | 160    |
|                |                             | 42+4            | ●        | TSB1042-4TM1A | 229,800           |            |       |        |
|                |                             | 44+2            | ●        | TSB1044-2TM1A | 233,500           |            |       |        |
|                |                             | 46+0            | ●        | TSB1046TM1A   | 237,100           |            |       |        |

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
  - 停電補償付、AC100-200V共用
  - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
  - 定格通電電流20A(AC3級200～220V12A)

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤