




単3

主幹：配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	メーカー希望 小売価格(円)	ボックス寸法(mm)		
						タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)
配線用遮断器 200A	送りスペース 200×100×125	10+4	●	TSB2010-4TM1A	231,300	1400	500	160
		12+2	●	TSB2012-2TM1A	234,900			
		14+0	●	TSB2014TM1A	238,500			
		16+6	●	TSB2016-6TM1A	245,100			
		18+4	●	TSB2018-4TM1A	248,700	1500	500	160
		20+2	●	TSB2020-2TM1A	252,300			
		22+0	●	TSB2022TM1A	255,900			
		24+6	●	TSB2024-6TM1A	266,800			
		26+4	●	TSB2026-4TM1A	270,400	1700	500	160
		28+2	●	TSB2028-2TM1A	274,100			
		30+0	●	TSB2030TM1A	277,700			
		32+6	●	TSB2032-6TM1A	282,800			
		34+4	●	TSB2034-4TM1A	286,400	1800	500	160
		36+2	●	TSB2036-2TM1A	290,000			
		38+0	●	TSB2038TM1A	293,600			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。
- タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - 停電補償付、AC100-200V共用
 - 時刻設定1分単位、最小動作間隔1分
- 電磁接触器仕様
 - 定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)
- 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤