

電磁接触器・開閉器

テンパールの電磁接触器・開閉器	418
電磁接触器(非可逆形)	420
〃 (可逆形)	421
電磁開閉器(非可逆形)	422
〃 (可逆形)	424
ケースカバー付電磁開閉器(非可逆形)	426
押しボタン開閉器	426
補助電磁接触器	427
操作コイル	428
コイルサージアブソーバ	428
サーマルリレー・動作特性曲線	429
標準サーマルリレー(1E)	430
欠相サーマルリレー(2E)	432
資料 電磁接触器の性能表示	434
〃 の性能試験条件	434
インチング、ブラッキングを含む負荷への適用	435
抵抗負荷への適用	436
直流負荷への適用	436
線電流保護方式によるスターデルタ選定表	437
相電流保護方式による	438
スターデルタ始動について	439
端子部寸法、端子ねじの適性締付トルク	439
使用上のご注意	440
故障診断	442
外形寸法図 電磁接触器(非可逆形)	443
〃 (可逆形)	446
電磁開閉器(非可逆形)	449
〃 (可逆形)	452
補助電磁接触器	455
サーマルリレー	456
ケースカバー付電磁開閉器	458

⚠安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問合せいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

ご注文品番の見方

記号	フレーム	適合モータ容量(200V)	操作コイル電圧	補助接点構成	サーマルリレー
MKR	25HA	55	2	G	K
電磁接触器:非可逆形MSP、可逆形MSR 電磁開閉器:非可逆形MKP、可逆形MKR ケースカバー付 電磁開閉器:BMP		02:0.2kW 07:0.7kW 75:7.5kW 11:11kW	1:100V 2:200V 4:400V	A:1a B:1b C:1a1b D:2a E:2b F:2a1b G:2a2b	スペース :標準サーマルリレー K:欠相サーマルリレー

仕様区分	電材VAN 品番登録商品	電材VAN 品番未登録商品
標準品	□又は無印	○又は無印
準標準品	■	●
受注品	▣	◎

記号	接点数	操作コイル電圧	接点構成
MSK	4H	2	3A1B
補助電磁接触器 :MSK	4H:4 5H:5 6H:6 8H:8	1:100V 2:200V 4:400V	4A:4a 3A1B:3a1b 2A2B:2a2b

納期につきましては別途お問合せください。特別製作品の返品はお受けかねますのでご了承ください。