


電磁接触器



電磁接触器

非可逆形

外形寸法P.443～

型式	最大適合電動機容量(kW)		定格使用電流Ie(A)		操作 コイル	補助接点	仕様 区分	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)	重量 (kg)
	3φ 200～220V	3φ 380～440V	200～220V	380～440V						
MP-10H	2.5	4	12	9	100V	※ 1a	■	MSP10H251A	3,280	0.25
					200V		■	MSP10H252A		
MP-11H	2.5	4	12	9	100V	※ 1a1b	■	MSP11H251C	4,970	0.32
					200V		■	MSP11H252C		
MP-20H	4	7.5	20	17	100V	1a1b	■	MSP20H401C	6,420	0.49
						2a2b	■	MSP20H401G	7,050	
					200V	1a1b	■	MSP20H402C	6,420	
						2a2b	■	MSP20H402G	7,050	
MP-25H	5.5	11	26	24	100V	1a1b	■	MSP25H551C	9,400	0.53
						2a2b	■	MSP25H551G	10,000	
					200V	1a1b	■	MSP25H552C	9,400	
						2a2b	■	MSP25H552G	10,000	
MP-35H	7.5	15	35	32	100V	2a2b	■	MSP35H751G	11,400	0.77
					200V		■	MSP35H752G		
MP-50H	11	22	50	47	100V	〃	■	MSP50H111G	13,490	0.77
					200V		■	MSP50H112G		
MP-65H	15	30	65	65	100V	〃	■	MSP65H151G	19,520	1.2
					200V		■	MSP65H152G		
MP-80H	19	37	80	80	100V	〃	■	MSP80H191G	26,400	2.0
					200V		■	MSP80H192G		
MP-100H	25	50	100	100	100V	〃	■	MSP100H251G	29,300	2.2
					200V		■	MSP100H252G		
MP-125H	30	60	125	125	100V	〃	■	MSP125H301G	43,700	2.2
					200V		■	MSP125H302G		
MP-150H	37	75	150	150	100-200V	〃	■	MSP150H372G	73,000	3.3
MP-200H	45	90	180	180	〃	〃	■	MSP200H452G	75,900	5.5
MP-250H	60	120	240	240	〃	〃	■	MSP250H602G	124,000	5.5
MP-300H	75	150	300	300	〃	3a3b	■	MSP300H752G	183,000	9.7
MP-400H	110	200	400	400	〃	〃	■	MSP400H112G	195,000	9.7


※MP-10Hの補助接点は1b、MP-11Hは2a又は2bも可能です。別途お問合せください。

- 最大適合電動機容量はAC3級の場合です。
- 上表は盤内温度50℃以下の適用です。
- 定格絶縁電圧はAC600Vです。
- 補助接点仕様(最少定格24V、10mA)

定格通電電流	10A
定格使用電流	220V 2A、440V 1A

- 直流操作、ラッチ付仕様も製作可能ですので別途お問合せください。(10BHは不可)
- 操作コイルの電圧変動は定格電圧の85～110%でご使用ください。
- 上表にある操作コイル電圧以外の特殊電圧につきましては別途お問合せください。

■10H～50HはDINレール取付機構を標準装備しています。



■補助接点ユニット

適用	仕様	ご注文品番	メーカー希望 小売価格(円)
20H～50H	接点構成 1a1b	◎AX20H50H	1,500
65H	定格使用電流 220V 2A 440V 1A	◎AX65H	1,500
80H～400H	定格通電電流 10A	◎AX80H400H	1,500

■補助接点ユニットにより簡単に補助接点の追加が可能です。(10H、11Hは不可) (非可逆形 最大4a4b 可逆形 最大3a3b)

