


安全ブレーカ

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・1E・30AF					2P・2E・30AF									
定格電圧	AC	110V					110/220V									
	DC	100V					100V									
型式		B-1EA					B-2EA									
定格電流 ご注文品番	2A	B1EA02														
	3A	B1EA03														
	5A	B1EA05														
	6A	B1EA06					6A	B2EA06								
	10A	B1EA10					10A	B2EA10								
	15A	B1EA15	15A	B1EA15W			15A	B2EA15	15A	B2EA15W						
	20A	B1EA20	20A	B1EA20W			20A	B2EA20	20A	B2EA20W						
	30A	B1EA30				30A	B1EA30W	30A	B2EA30		30A	B2EA30W				
メーカー希望小売価格(円)		1,760	910	880	880	910	1,300	1,250	1,250	1,300						
外観及び外形寸法(mm)		 A 70 B 32 C 40 D 57					白ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用)  A 70 B 32 C 40 D 57					白ハンドル仕様 (住宅用分電盤組込用)  A 70 B 32 C 40 D 57				
定格遮断容量(kA)	110V	1.0	1.5					1.5								
	110/220V							1.5								
	220V															
	460V															
	100V	0.1	0.3					0.3								
	250V															
標準接続方式		ソルダレス端子方式(当座金付)					ソルダレス端子方式(当座金付)									
接続可能最大電線(mm ²)		8					8									
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	—					—							
		埋込形	FP	—					—							
	補助スイッチ	AX	—					—								
	警報スイッチ	AL	—					—								
	電圧引外し装置	SHT	—					—								
	不足電圧引外し装置	UVT	—					—								
	端子台	TB	—					—								
	トリップボタン	TRB	—					—								
	ハンドルロック	キャップ式	LC	別売(LC-03)					別売(LC-03)							
		施錠式	HL	—					—							
	外部操作ハンドル	HM、HA	—					—								
	機械的インターロック	MI	—					—								
	バリア	BA	—					—								
	端子カバー	表面形	TMC	付 属					付 属							
		裏面形	BTC	—					—							
引外し方式		熱動電磁	熱 動					熱 動								
重量(kg)		0.09					0.10									
一梱入数		100					50									
特性、寸法図記載ページ		P.58 ^① 、P.63 ^①					P.58 ^① 、P.63 ^①									

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■電圧はDC24V以上でご利用ください。