



2P・1E・30AF				2P・2E・30AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
110V				110/220V				AC			
100V				100V				DC			
B-1H				B-2H				型式			
								定格電流 ご注文品番			
20A	B1H20			20A	B2H20						
		30A	B1H30			30A	B2H30				
1,100				1,150				メーカー希望小売価格(円)			
高遮断容量タイプ				高遮断容量タイプ				外観及び外形寸法(mm)			
A 70 B 32 C 40 D 57				A 70 B 32 C 40 D 57							
2.5				2.5				110V		定格 遮断容量 (kA)	
				2.5				110/220V			
								220V			
								460V			
0.3				0.3				100V		DC	
								250V			
溶ダレス端子方式(当座金付)				溶ダレス端子方式(当座金付)				標準接続方式			
8				8				接続可能最大電線(mm ²)			
—				—				SD 裏面形		取付可能付属装置	
—				—				FP 埋込形			
—				—				AX 補助スイッチ			
—				—				AL 警報スイッチ			
—				—				SHT 電圧引外し装置			
—				—				UVT 不足電圧引外し装置			
—				—				TB 端子台			
—				—				TRB トリップボタン			
別売(LC-03)				別売(LC-03)				LC キャップ式			
—				—				HL 施錠式			
—				—				HM、HA 外部操作ハンドル			
—				—				MI 機械的インターロック			
—				—				BA バリア			
付 属				付 属				TMC 表面形			
—				—				BTC 裏面形			
熱 動				熱 動				引外し方式			
0.11				0.12				重量(kg)			
50				50				一梱入数			
P.58②、P.63①				P.58②、P.63①				特性、寸法図記載ページ			

埋込取付枠




■埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは埋込スイッチ用プレート(市販品)をご使用ください。

■スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。

■B-1EA・2EA、B-1H・2H用(価格/1個)

ご注文品番	UBC15
メーカー希望小売価格(円)	70

安全ブレーカ用取付台



■安全ブレーカを最大26個取付けることができました。パネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離しご使用ください。

■B-1EA・2EA、B-1H・2H用(価格/26連)

ご注文品番	UED26P
メーカー希望小売価格(円)	1,050

ハンドルキャップ



■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

■ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

■B-1EA・2EA、B-1H・2H用(価格/1個)

型式	LC-03
ご注文品番	UGA03
メーカー希望小売価格(円)	120