


経済タイプ				高機能タイプ				タイプ
2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		2P・1E・30AF		2P・2E・30AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
110V		220V		110V		220V		AC DC 定格電圧
BCN-1H		BCN-2H		BCS-1H		BCS-2H		型式
15A	BCN1H15	15A	BCN2H15	15A	BCS1H15	15A	BCS2H15	定格電流 ご注文品番
20A	BCN1H20	20A	BCN2H20	20A	BCS1H20	20A	BCS2H20	
1,100		1,700		2,300		2,900		メーカー希望小売価格(円)
NEW  A 70 B 32 C 38 D 57		NEW  A 70 B 32 C 38 D 57		NEW  A 70 B 32 C 38 D 57		NEW  A 70 B 32 C 38 D 57		B C D A  外観及び外形寸法(mm)
2.5		2.5		2.5		2.5		110V 定格
		2.5				2.5		110/220V AC 遮断容量 (kA)
		2.5				2.5		220V
								460V
								100V DC
								250V
溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		溶ダレス端子方式(当座金付)		標準接続方式
8		8		8		8		接続可能最大電線(mm ²)
—		—		—		—		SD 裏面形 接続方式
—		—		—		—		FP 埋込形
—		—		—		—		AX 補助スイッチ
—		—		—		—		AL 警報スイッチ
—		—		—		—		SHT 電圧引外し装置
—		—		—		—		UVT 不足電圧引外し装置
—		—		—		—		TB 端子台
—		—		—		—		TRB トリップボタン
別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)		別売(LC-03)		LC キャップ式 ハンドルロック
—		—		—		—		HL 施錠式
—		—		—		—		HM、HA 外部操作ハンドル
—		—		—		—		MI 機械的インターロック
—		—		—		—		BA バリア
付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
—		—		—		—		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁電子式		熱動電磁電子式		引外し方式
0.10		0.10		0.11		0.11		重量(kg)
50		50		50		50		一梱入数
P.63②				P.63②				特性、寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～
 ■BCN-2H・BCS-2Hは、対地電圧250V回路での使用が可能です。