



Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

3P・3E・30AF		2P・2E・50AF		3P・3E・50AF		2P・2E・60AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
460V		460V		460V		460V		AC 定格電圧
		125V				125V		DC
B-33EA		B-52EB		B-53EA		B-62EB		型式
15A	B33EA15	15A	B52EB15	15A	B53EA15	60A	B62EB60	定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す
		20A	B52EB20	20A	B53EA20			
20A	B33EA20	30A	B52EB30	30A	B53EA30			
		40A	B52EB40	40A	B53EA40			
30A	B33EA30	50A	B52EB50	50A (11kW)	B53EA50			
3,680		4,220		5,120		5,120		メーカー希望小売価格(円)
 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		40A、50Aモータ保護兼用  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
2.5		2.5		2.5		5.0		110V 定格
2.5		2.5		2.5		2.5		110/220V AC 遮断容量 (kA)
2.5		2.5		2.5		2.5		220V
1.5		1.5		1.5		1.5		460V
		0.7				0.7		125V DC
								250V
線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		標準接続方式
22		22		22		22		接続可能最大電線(mm ²)
●		●		●		●		SD 裏面形 接続方式
●		●		●		●		FP 埋込形
●		●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		●		SHT 電圧引外し装置
-		-		-		-		UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台
付 属		付 属		付 属		付 属		TRB トリップボタン
別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		LC キャップ式 ハンドルロック
-		-		-		-		HL 施錠式
-		-		-		-		HM、HA 外部操作ハンドル
-		-		-		-		MI 機械的インターロック
-		-		-		-		BA バリア
付 属		付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
0.30		0.22		0.31		0.23		重量(kg)
20		40		20		40		一梱入数
P.58[5]、P.65[4]		P.58[6]、P.65[4]		P.58[6]、P.65[4]		P.58[7]、P.65[4]		特性、寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形			
	B-33EA	B-52EB	B-53EA	B-62EB	B-33EA	B-52EB	B-53EA	B-62EB
メーカー希望小売価格(円)	5,560	5,460	7,000	6,940	9,120	9,000	10,540	10,490