


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

2P・2E・150AF		3P・3E・150AF		2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		2P・2E・250AF		3P・3E・250AF		種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
460V				460V				460V				AC DC 定格電圧
250V				250V				250V				型式
B-152EA		B-153EA		B-222EA		B-223EA		B-252EA		B-253EA		
150A	B152EA15	150A (37kW)	B153EA15	125A	●B222EA12	125A (30kW)	●B223EA12	250A	B252EA25	250A	B253EA25	定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す
				150A	B222EA15	150A (37kW)	B223EA15					
				175A	B222EA17	175A (45kW)	B223EA17					
				200A	B222EA20	200A	B223EA20					
				225A	B222EA22	225A (55kW)	B223EA22					
17,800		19,700		29,000		32,300		34,600		39,200		メーカー希望小売価格(円)
 A 152(222) B 90 C 60 D 80 2Pは3P中極をはずしたものです				 A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです				 A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです				 ()内端子カバー付寸法
14				50				50				110V 定格
10				35				35				110/220V AC 遮断容量
10				35				35				220V (kA)
7.5				18				18				460V
15				15				15				125V DC
7.5				10				10				250V
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式
60				150				150				接続可能最大電線(mm ²)
●				●				●				SD 裏面形 接続方式
●				●				●				FP 埋込形
●				●				●				AX 補助スイッチ
●				●				●				AL 警報スイッチ
●				●				●				SHT 電圧引外し装置
—				—				—				UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)				可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台
付 属				付 属				付 属				TRB トリップボタン
別売(LC-153EA)				—				—				LC キャップ式
●				●				●				HL 施錠式
HA-205				HA-205				HA-205				HM、HA外部操作ハンドル
—				—				—				MI 機械的インターロック
別 売				別 売				別 売				BA バリア
付 属				付 属				付 属				TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属				裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形
熱動電磁				熱動電磁				熱動電磁				引外し方式
0.70		0.75		1.1		1.4		1.1		1.4		重量(kg)
5				1				1				一梱入数
P.58⑨、P.67⑥				P.58⑩、P.68⑦				P.58⑪、P.68⑦				特性、寸法図記載ページ

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD		裏面形				FP		埋込形			
	B-152EA	B-153EA	B-222EA	B-223EA	B-252EA	B-253EA	B-152EA	B-153EA	B-222EA	B-223EA	B-252EA	B-253EA
メーカー希望小売価格(円)	23,400	27,100	33,500	39,400	39,100	46,300	30,100	33,700	39,000	44,700	44,600	51,600