


Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・400AF				3P・3E・400AF				2P・2E・600AF		3P・3E・600AF	
定格電圧	AC	460V								600V			
	DC	250V								250V			
型式		B-402EA				B-403EA				B-602EA		B-603EA	
定格電流 ご注文品番		250A	B402EA25	350A	B402EA35	250A	B403EA25	350A	B403EA35	500A	●B602EA50	500A	B603EA50
		300A	B402EA30	400A	B402EA40	300A	B403EA30	400A	B403EA40	600A	B602EA60	600A	B603EA60
()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す													
メーカー希望小売価格(円)		50,000		64,800		57,000		72,000		161,600		190,100	
外観及び外形寸法(mm)		 A 257 A'341 B 140 C 103 D 132 2Pは3P中極をはずしたものです								 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 2Pは3P中極をはずしたものです			
定格	110V	50											
遮断容量 (kA)	110/220V	50											
	220V	50								50			
	460V	25								22			
	550V									18			
	125V	25								40			
DC	250V	20								40			
標準接続方式		バー端子方式											
接続可能最大電線(mm ²)													
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面型 SD	●								●			
	埋込型 FP	●								●			
	補助スイッチ AX	●								●			
	警報スイッチ AL	●								●			
	電圧引外し装置 SHT	●								●			
	不足電圧引外し装置 UVT	—								●			
	端子台 TB	可能(縦形)								可 能			
	トリップボタン TRB	付 属								付 属			
	キャップ式 LC	—								—			
	ハンドルロック 施錠式 HL	●								●			
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-402								HA-402、HM-402			
	機械的インターロック MI	—								●			
	バリア BA	電源側付属								電源側付属			
	表面型 TMC	別売(TMC-403EA)								別売(TMC-5)			
	裏面型 BTC	裏面形付属								—			
引外し方式		熱動電磁											
重量(kg)		3.8				4.6				10			
一梱入数		1											
特性、寸法図記載ページ		P.58 ^⑫ 、P.69 ^⑬											
		P.59 ^⑬ 、P.70 ^⑭											

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-402EA 250A・300A 350A・400A		B-403EA 250A・300A 350A・400A		B-602EA	B-603EA	B-402EA 250A・300A 350A・400A		B-403EA 250A・300A 350A・400A		B-602EA	B-603EA
メーカー希望小売価格(円)	61,000	75,800	73,500	88,500	176,900	208,100	67,100	81,900	79,600	94,600	182,900	215,200