



Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
定格電圧 AC DC	550V		550V		250V	
型式	B-52S		B-62S		B-102S	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	15A	B52SS15 15A (3.7kW)	20A	B53SS20 20A	60A	B102SS06 60A (15kW)
	20A	B52SS20	30A	B53SS30 30A (7.5kW)	75A	B102SS07 75A (18.5kW)
	30A	B52SS30	40A	B53SS40	100A	B102SS10 100A (22kW)
	40A	B52SS40	50A	B53SS50 50A (11kW)		
	50A	B52SS50				
メーカー希望小売価格(円)	6,600		8,300		15,800	
外観及び外形寸法(mm)	モータ保護兼用 		モータ保護兼用 		モータ保護兼用 	
定格 遮断容量 (kA)	110V	10	10	10	50	50
	220V	10	10	10	50	50
	460V	5.0	5.0	5.0	22	22
	550V	2.5	2.5	2.5	15	15
	125V				15	15
	250V				10	10
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	22		22		60	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	●	●	●	●	●
	埋込形 FP	●	●	●	●	●
	補助スイッチ AX	◎	◎	◎	◎	◎
	警報スイッチ AL	◎	◎	◎	◎	◎
	電圧引外し装置 SHT	◎	◎	◎	◎	◎
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	—	—	—
	端子台 TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能
	トリップボタン TRB	付 属	付 属	付 属	付 属	付 属
	キャップ式 LC	—	—	—	—	—
	施錠式 HL	◎	◎	◎	◎	◎
外部操作ハンドル HM、HA	HA-205		HA-205		HA-205	
機械的インターロック MI	—		—		—	
バリア BA	電源側付属		電源側付属		電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-53S)	別売(TMC-53S)	別売(TMC-53S)	別売(TMC-103S)	別売(TMC-103S)
	裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
引外し方式	完全電磁		完全電磁		熱動電磁	
重量(kg)	0.72	0.78	0.72	0.78	1.20	1.26
一梱入数	10		10		5	
特性、寸法図記載ページ	P.59 ¹⁴ 、P.71 ¹⁰		P.59 ¹⁴ 、P.71 ¹⁰		P.59 ¹⁵ 、P.72 ¹¹	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形						FP 埋込形					
	B-52S	B-53S	B-62S	B-63S	B-102S	B-103S	B-52S	B-53S	B-62S	B-63S	B-102S	B-103S
メーカー希望小売価格(円)	7,800	10,100	10,020	12,380	18,640	21,260	11,210	13,510	13,430	15,790	22,380	25,000