



Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

配線用遮断器


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
定格電圧	AC	550V	
	DC	250V	
型式		B-222S	B-223S
定格電流 ご注文品番 ()内AC200/220V時の 適用モータ容量(kW)を表す	125A	●B222SS12	125A (30kW) ●B223SS12
	150A	B222SS15	150A (37kW) B223SS15
	175A	B222SS17	175A (45kW) B223SS17
	200A	B222SS20	200A B223SS20
	225A	B222SS22	225A (55kW) B223SS22
メーカー希望小売価格(円)		33,000	36,800
外観及び外形寸法(mm)		モータ保護兼用	
			
		A 165 B 105 C 86 D 108 2Pは3P中極をはずしたものです	
定格遮断容量(kA)	110V	50	
	220V	50	
	460V	25	
	550V	18	
	125V	15	
	250V	10	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)		150	
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	●	
	埋込形 FP	●	
	補助スイッチ AX	●	
	警報スイッチ AL	●	
	電圧引外し装置 SHT	●	
	不足電圧引外し装置 UVT	-	
	端子台 TB	可 能	
	トリップボタン TRB	付 属	
	キャップ式 LC	-	
	ハンドルロック 施錠式 HL	●	
	外部操作ハンドルHM、HA	HA-205	
	機械的インターロック MI	-	
バリア BA		電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-223S)	
	裏面形 BTC	裏面形付属	
引外し方式		熱動電磁	
重量(kg)		1.7	1.9
一梱入数		1	
特性、寸法図記載ページ		P.59 ¹⁶ 、P.73 ¹²	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～
■適合圧着端子一覧表はP.53

裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	B-222S	B-223S	B-222S	B-223S
メーカー希望小売価格(円)	37,640	44,180	42,690	49,230

相間バリア



- 遮断器がトリップした時に発生するアークガスによる相間短絡を防止するバリアです。
- 汎用タイプは標準付属(電源側のみ)です。
- ご注文の際には型式名をご指定下さい。
- 別途、相間バリアが必要である場合には、以下の表を参照して下さい。

相間バリア(BA)価格表1枚の価格です

適用器種	250Aフレーム以下	400Aフレーム以上
メーカー希望小売価格(円)	900	1,400