


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・100AF		3P・3E・100AF		4P・3E・100AF		2P・2E・225AF		3P・3E・225AF		4P・3E・225AF			
定格電圧		AC		600V						600V					
		DC		250V				250V							
型式		●B-102FKA		●B-103FKA		●B-104FKA		●B-222FB		●B-223FB		●B-224FB			
定格電流 ご注文品番		15A	B102FKA01	15A	B103FKA01	15A	B104FKA01	125A	B222FB12	125A	B223FB12	125A	B224FB12		
		20A	B102FKA02	20A	B103FKA02	20A	B104FKA02	150A	B222FB15	150A	B223FB15	150A	B224FB15		
		30A	B102FKA03	30A	B103FKA03	30A	B104FKA03		175A	B222FB17	175A	B223FB17	175A	B224FB17	
		50A	B102FKA05	50A	B103FKA05	50A	B104FKA05	200A	B222FB20	200A	B223FB20	200A	B224FB20		
		60A	B102FKA06	60A	B103FKA06	60A	B104FKA06	225A	B222FB22	225A	B223FB22	225A	B224FB22		
		75A	B102FKA07	75A	B103FKA07	75A	B104FKA07								
		100A	B102FKA10	100A	B103FKA10	100A	B104FKA10								
メーカー希望小売価格(円)		41,200		50,500		80,500		51,500		69,000		103,000			
外観及び外形寸法(mm)		DC用はご指定ください						DC用はご指定ください							
		2P A 150 B 65 C 86 D 106		3P A 150 B 90 C 86 D 106				4P A 150 B 120 C 86 D 106		2P,3P A 165 B 105 C 103 D 127		4P A 165 B 140 C 103 D 127			
								2Pは3P中極をはずしたものです							
定格遮断容量(kA)		110V													
		220V		85						85					
		460V		50						30					
		550V		14						18					
		125V		40						25					
		250V		40						25					
標準接続方式		圧着端子方式						圧着端子方式							
接続可能最大電線(mm ²)		38(50A以下は22)						150							
取付可能付属装置	裏面形 SD	●						●							
	埋込形 FP	●						●							
	補助スイッチ AX	●						●							
	警報スイッチ AL	●						●							
	電圧引外し装置 SHT	●						●							
	不足電圧引外し装置 UVT	●						●							
	端子台 TB	可 能						可 能							
	トリップボタン TRB	付 属						付 属							
	キャップ式 LC	別売(LC-2C)						別売(LC-4H)							
	ハンドルロック 施錠式 HL	●						●							
外部操作ハンドルHM、HA	HA-106		HA-106、HM-106				HA-206、HM-206								
機械的インターロック MI	●						●								
バリア BA	電源側付属						電源側付属								
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-3C)・4Pは2P用×2						別売(TMC-4H)							
	裏面形 BTC	別売(BTC-3C)・4Pは2P用×2						別売(BTC-4H)				-			
引外し方式		完全電磁						熱動電磁							
重量(kg)		1.4		1.8		2.3		2.0		2.3		3.1			
一梱入数		1						1							
特性、寸法図記載ページ		P.59 ²² 、P.79 ¹⁸						P.59 ²³ 、P.80 ¹⁹							

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	B-102FKA	B-103FKA	B-104FKA	B-222FB	B-223FB	B-224FB
メーカー希望小売価格(円)	44,130	54,900	87,890	57,190	76,500	116,000
	47,430	58,200	93,730	63,000	81,000	121,000