


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)配線用遮断器

2P・2E・400AF		3P・3E・400AF		4P・3E・400AF		2P・2E・600AF		3P・3E・600AF		4P・3E・600AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
600V						600V						AC DC		定格電圧	
250V						250V								型式	
●B-402FB		●B-403FB		●B-404FB		●B-602FA		●B-603FA		●B-604FA					
250A	B402FB25	250A	B403FB25	250A	B404FB25	500A	B602FA50	500A	B603FA50	500A	B604FA50	定格電流 ご注文品番			
300A	B402FB30	300A	B403FB30	300A	B404FB30										
350A	B402FB35	350A	B403FB35	350A	B404FB35	600A	B602FA60	600A	B603FA60	600A	B604FA60				
400A	B402FB40	400A	B403FB40	400A	B404FB40										
121,000		148,000		223,000		250,000		292,000		435,000		メーカー希望小売価格(円)			
2P,3P A 257 A'333 B 140 C 103 D 133 2Pは3P中極をはずしたものです 						4P A 274 A'434 B 210 C 103 D 133 2Pは3P中極をはずしたものです 						4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141		外観及び外形寸法(mm)  A'はバー端子を含む寸法	
85						85						110V		定格	
50						50						220V		AC	遮断容量 (kA)
22						22						460V			
40						40						550V		DC	
40						40						125V			
												250V			
バー端子方式						バー端子方式						標準接続方式			
												接続可能最大電線(mm ²)			
●						●						SD 裏面形		接続方式 取付可能付属装置	
●						●						FP 埋込形			
●						●						AX 補助スイッチ			
●						●						AL 警報スイッチ			
●						●						SHT 電圧引外し装置			
●						●						UVT 不足電圧引外し装置			
可能						可能						TB 端子台			
付 属						付 属						TRB トリップボタン			
—						—						LC キャップ式		ハンドルロック	
●						●						HL 施錠式			
HA-405、HM-405						HA-402、HM-402						HM、HA 外部操作ハンドル			
●						●						MI 機械的インターロック			
電源側付属						電源側付属						BA バリア			
別売(TMC-5B)						別売(TMC-5)						TMC 表面形		端子カバー	
別売(BTC-5B)				—		—						BTC 裏面形			
熱動電磁						熱動可調整電磁						引外し方式			
5.3		6.1		8.2		10		13				重量(kg)			
1						1						一梱入数			
P.59 ²⁴ 、P.81 ²⁰						P.60 ²⁵ 、P.82 ²¹						特性、寸法図記載ページ			

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～

■逆接続用は別途注文になります。

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD			裏面形			FP			埋込形		
	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA	B-402FB	B-403FB	B-404FB	B-602FA	B-603FA	B-604FA
メーカー希望小売価格(円)	130,100	161,500	241,000	264,300	313,500	470,280	147,000	177,000	266,500	278,000	329,000	505,560