



電子式配線用遮断器

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・225AF	3P・3E・400AF	3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	4P・3E・800AF
定格電圧 AC DC	600V	600V	600V	600V	600V
型式	●B-223W	●B-403W	●B-603W	●B-803WA	●B-804WA
定格電流 ご注文品番	可調整 125A / 150A / 175A / 200A / 225A B223W	可調整 225A / 250A / 300A / 350A / 400A B403W	可調整 300A / 350A / 400A / 500A / 600A B603W	可調整 400A / 500A / 600A / 700A / 800A B803WA	可調整 400A / 500A / 600A / 700A / 800A B804WA
メーカー希望小売価格(円)	88,400	162,000	318,000	513,000	775,000
外観及び外形寸法(mm)	 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法 A 257 B 140 C 103 D'133  A 257 A'333 B 140 C 103 D 133  A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194  3P A 274 A'434 B 210 C 103 D 141 D'194  4P A 274 A'434 B 280 C 103 D 141 D'194 				
定格遮断容量(kA)	110V 220V 460V 550V 125V DC 250V	85 50 25	85 50 25	85 50 22 42	125 85 42
標準接続方式	圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式
接続可能最大電線(mm ²)	100				
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL 電圧引外し装置 SHT 不足電圧引外し装置 UVT 端子台 TB トリップボタン TRB キャップ式 LC ハンドルロック 施錠式 HL 外部操作ハンドル HM、HA 機械的インターロック MI バリア BA 端子カバー 表面形 TMC 裏面形 BTC	● ● ● ● ● ● 可 付 - ● HA-405、HM-405 ● 電源側付属 別売(TMC-5B) 別売(BTC-5B)	● ● ● ● ● ● 可 付 - ● HA-405、HM-405 ● 電源側付属 別売(TMC-5B) 別売(BTC-5B)	● ● ● ● ● ● 可 付 - ● HA-402、HM-402 ● 電源側付属 別売(TMC-5) -	● ● ● ● ● ● 可 付 - ● HA-402、HM-402 ● 電源側付属 別売(TMC-5) -
引外し方式	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整
重量(kg)	6.0	6.5	10.6	10.5	13.5
一梱入数	1	1	1	1	1
特性、寸法図記載ページ	P.60 ³³ 、P.87 ²⁶	P.60 ³⁴ 、P.88 ²⁷	P.60 ³⁵ 、P.89 ²⁸	P.60 ³⁶ 、P.90 ²⁹	P.60 ³⁶ 、P.90 ²⁹

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～ ■適合圧着端子一覧表はP.53

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形					FP 埋込形				
	B-223W	B-403W	B-603W	B-803WA	B-804WA	B-223W	B-403W	B-603W	B-803WA	B-804WA
メーカー希望小売価格(円)	95,900	175,500	339,500	540,000	820,000	100,400	191,000	355,000	556,000	862,000