





3P・3E・2000AF		4P・3E・2000AF		3P・3E・2500AF		3P・3E・3200AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)				
600V				600V				600V		AC DC	定格電圧	
●B-2003W		●B-2004W		●B-2503W		●B-3203W				型式		
可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2003W	可調整 1000A / 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A	B2004W	可調整 1200A / 1400A / 1600A / 1800A / 2000A / 2500A	B2503W	可調整 2000A / 2500A / 2800A / 3000A / 3200A	B3203W			定格電流 ご注文品番		
1,230,000		1,790,000		1,531,000		2,597,000				メーカー希望小売価格(円)		
3P A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		4P A 560 B 415 C 226 D 299 D'403		A 560 B 310 C 226 D 299 D'403		A 610 B 530 C 304 D 373 D'590				外観及び外形寸法(mm) Dは補助ハンドルを含む寸法		
125		125		125		125		110V		定格		
85		85		85		85		220V		遮断容量		
70		70		70		70		460V		(kA)		
								550V				
								125V		DC		
								250V				
裏面バースタッド方式				裏面バースタッド方式				裏面バースタッド方式				標準接続方式
●(標準)				●(標準)				●(標準)				SD 裏面形
●				●				-				FP 埋込形
●				●				●				AX 補助スイッチ
●				●				●				AL 警報スイッチ
●				●				●				SHT 電圧引外し装置
●				●				●				UVT 不足電圧引外し装置
可能				可能				可能				TB 端子台
付属				付属				付属				TRB トリップボタン
-				-				-				LC キャップ式
●				●				●				ハンドルロック
HA-1601				HA-1601				-				HL 施錠式
●				●				-				HM、HA 外部操作ハンドル
-				-				-				MI 機械的インターロック
-				-				-				BA バリア
-				-				-				TMC 表面形
-				-				-				BTC 裏面形
電子式可調整				電子式可調整				電子式可調整				端子カバー
68		85		84		200				引外し方式		
1		1		1		1				重量(kg)		
P.61 ⁴⁰ 、P.94 ³³				別途お問合せください		別途お問合せください				一梱入数		
				別途お問合せください		別途お問合せください				特性、寸法図記載ページ		

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～



埋込形価格表 (フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	FP 埋込形		
	B-2003W	B-2004W	B-2503W
メーカー希望小売価格(円)	1,260,000	1,835,000	1,561,000