


# ボックスブレーカ

## ●配線用遮断器組込

## ●簡易防塵タイプ

| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)                                                             |                  |  | 3P・3E・30AF                      |         | 3P・3E・50AF                                                                        |         | 3P・3E・60AF                                                                          |               | 3P・3E・100AF                      |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| 定格電圧                                                                              |                  |  | 460V                            |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               | 460V                             |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | AC                              |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| DC                                                                                |                  |  |                                 |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| 型式                                                                                |                  |  | B-D63E                          |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               | B-D103E                          |                 |          |
| 定格電流<br>ご注文表                                                                      |                  |  | 30A                             | BD63E30 | 40A                                                                               | BD63E40 |                                                                                     | 60A<br>(15kW) | BD63E60                          | 75A<br>(18.5kW) | BD103E07 |
|                                                                                   |                  |  |                                 |         | 50A<br>(11kW)                                                                     | BD63E50 |                                                                                     |               |                                  | 100A<br>(22kW)  | BD103E10 |
| ( )内AC200/220V時の<br>適用モータ容量(kW)を表す                                                |                  |  |                                 |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| メーカー希望小売価格(円)                                                                     |                  |  | 17,500                          |         | 19,000                                                                            |         | 19,900                                                                              |               | 30,000                           |                 |          |
| 外観及び外形寸法(mm)                                                                      |                  |  | モータ保護兼用(30Aは除く)                 |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               | モータ保護兼用                          |                 |          |
|  |                  |  | A 300<br>B 180<br>C 91<br>D 142 |         |  |         |  |               | A 425<br>B 240<br>C 118<br>D 169 |                 |          |
| 定格遮断容量<br>(kA)                                                                    |                  |  | 110V                            |         | 2.5                                                                               |         | 5.0                                                                                 |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | 110V/200V                       |         | 2.5                                                                               |         | 5.0                                                                                 |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | 220V                            |         | 2.5                                                                               |         | 5.0                                                                                 |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | 460V                            |         | 1.5                                                                               |         | 2.5                                                                                 |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | 125V                            |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | 250V                            |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| 標準接続方式                                                                            |                  |  | 線押え方式(圧着端子使用可能)                 |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               | 圧着端子方式(圧着端子付属)                   |                 |          |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                                                        |                  |  | 22                              |         | 60                                                                                |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| 取付可能<br>付属装置                                                                      | 接続方式             |  | 裏面形 SD                          | —       |                                                                                   | —       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   |                  |  | 埋込形 FP                          | —       |                                                                                   | —       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | 補助スイッチ           |  | AX                              | ●       |                                                                                   | ●       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | 警報スイッチ           |  | AL                              | ●       |                                                                                   | ●       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | 電圧引外し装置          |  | SHT                             | ●       |                                                                                   | ●       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | 不足電圧引外し装置        |  | UVT                             | —       |                                                                                   | —       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | 端子台              |  | TB                              | 可 能     |                                                                                   | 可 能     |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | トリップボタン          |  | TRB                             | —       |                                                                                   | AL仕様は付属 |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
|                                                                                   | キャップ式<br>ハンドルロック |  | LC                              | —       |                                                                                   | —       |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| 施錠式 HL                                                                            |                  |  | 標準装備                            |         | 標準装備                                                                              |         |                                                                                     |               |                                  |                 |          |
| 引外し方式                                                                             |                  |  | 熱動電磁                            |         |                                                                                   |         |                                                                                     |               | 熱動電磁                             |                 |          |
| 組込遮断器                                                                             |                  |  | B-33EA                          |         | B-53EA                                                                            |         | B-63EA                                                                              |               | B-103EA                          |                 |          |

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40～  
■適合圧着端子一覧表はP.53

簡易防塵タイプ  
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵構造です。  
ON、OFF操作が容易な外部操作ハンドルを採用。不用意な操作を防止するハンドルロックを標準装備。



●塗装色：マンセル5Y7/1

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途でご用意ください)

①ハンドル上部の突起部を押して ②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み ③施錠しロック完了です。

