



分電盤協約形配線用遮断器

JIS C 8370による電灯分電盤用協約寸法品です。

配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
定格電圧	AC 265V DC 125V	265V 125V	220V	265V 125V	220V
型式	SE-51E	SE-52E	SE-53E	SE-102A	SE-103A
定格電流 ご注文品番	10A ●SE51E10 15A SE51E15 20A SE51E20 30A SE51E30 40A ●SE51E40 50A SE51E50	10A ●SE52E10 15A SE52E15 20A SE52E20 30A SE52E30 40A ●SE52E40 50A SE52E50	15A SE53E15 20A SE53E20 30A SE53E30 40A ●SE53E40 50A SE53E50	60A SE102A06 75A SE102A07 100A SE102A10	60A SE103A06 75A SE103A07 100A SE103A10
メーカー希望小売価格(円)	1,900	3,850	8,200	11,000	16,400
外観及び外形寸法(mm)	 A 95 B 25 C 60 D 77	 A 95 B 50 C 60 D 77	 A 95 B 75 C 60 D 77	 A 95 B 50 C 60 D 77	 A 95 B 75 C 60 D 77
定格遮断容量(kA)	AC 110V 5.0 110V/220V 2.5(265V) 220V 1.0 DC 125V 1.5	5.0 5.0(265V 2.5)	5.0 5.0	5.0(110/200V) 2.5(265V)	5.0(110/200V) 2.5
コード保護(kA)	AC 110V ~15A 2.5 ~30A 5.0 110V/220V ~30A 5.0 265V ~15A 1.5 ~30A 2.5	~30A 5.0 ~30A 2.5			
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式	圧着端子方式
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	38	38
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.15	0.30	0.45	0.47	0.7
一梱入数	50	25	10	20	10
特性、寸法図記載ページ	P.61 ⁴³ 、P.95 ³⁹			P.61 ⁴⁴ 、P.95 ³⁸	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■適合圧着端子一覧表はP.53

SE用ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。

■ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。(価格/1個)

型式	51E用LC-51	52E用LC-52	53E用LC-53	102A用LC-BC
ご注文品番	UGA21	UGA22	UGA23	UGA12
メーカー希望小売価格(円)	90	120	120	90

SE用取付台

■分電盤協約寸法品SEタイプを最大32極分取付けができます。取付け、取外しは押えバネ使用によりワンタッチでできます。

型式	SE用取付台(32連)UEB32P
ご注文品番	UEA20
メーカー希望小売価格(円)	1,500