




分電盤協約形サイズ配線用遮断器

種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF	2P・2E・60AF	3P・3E・60AF
定格電圧 AC DC	220V	220V 125V(15~50A)	220V	220V 125V	220V
型式	B-52MKA	B-52KA	B-53KA	B-62KA	B-63KA
定格電流 ご注文品番	32A B52MKA320	3A B52KA03 5A B52KA05 10A B52KA10 15A B52KA15 20A B52KA20 30A B52KA30 40A B52KA40 50A B52KA50	15A B53KA15 20A B53KA20 30A B53KA30 40A B53KA40 50A (11kW) B53KA50	60A B62KA60	60A (15kW) B63KA60
メーカー希望小売価格(円)	4,200	5,500	5,700	7,600	8,900
外観及び外形寸法(mm)	NEW A 98(112) B 50 C 60 D 80 	A 98(112) B 50 C 60 D 80 	モータ保護兼用(40A以上)(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 80 	A 98(112) B 50 C 60 D 80 	モータ保護兼用(注1) A 98(112) B 75 C 60 D 80 
定格遮断容量(kA)	110V 110/220V 220V 460V 125V 250V	5.0(3, 5, 10A 2.5) 2.5 2.5 0.7(15~50A)	2.5 2.5 2.5	5.0 2.5 2.5 0.7	2.5 2.5 2.5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)	線押え方式(圧着端子使用可能)
接続可能最大電線(mm ²)	22	22	22	22	22
取付可能付属装置	裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL 電圧引外し装置 SHT 不足電圧引外し装置 UVT 端子台 TB トリップボタン TRB キャップ式 LC ハンドルロック 施錠式 HL 外部操作ハンドル HM, HA 機械的インターロック MI バリア BA 表面形 TMC 裏面形 BTC	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付 属 別売(LC-KA) — — — — 付 属	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付 属 別売(LC-KA) — — — — 付 属	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付 属 別売(LC-KA) — — — — 付 属	— — ● ● ● — 可能(縦形) 付 属 別売(LC-KA) — — — — 付 属
引外し方式	完全電磁	熱動電磁 (3, 5, 10A完全電磁)	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.26	0.26	0.39	0.27	0.40
一梱入数	10	10	10	10	10
特性、寸法図記載ページ	P.61 ^[47] 、P.95 ^[37]	P.61 ^[45] ^[46] 、P.95 ^[37]	P.61 ^[45] ^[46] 、P.95 ^[37]	P.61 ^[48] 、P.95 ^[37]	P.61 ^[48] 、P.95 ^[37]


■定格電圧は最大使用可能電圧。■110/220Vは単3における220Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.40~ ■適合圧着端子一覧表はP.53
■(注1)1999年6月製より、モータ保護兼用として、使用できます。

■取付方法(4種類の取付方法が可能です)


●IECレール(オプション対応)
IECレール用と指定してご注文下さい。



●取付金具(標準付属)



●取付台



●取付ねじ(標準付属)

