

3P・3E・400A		3P・3E・600AF		3P・3E・800AF		3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
●B-403GHA		●B-603G	●B-603GH	●B-803G	●B-803GH	●B-1003GH	●B-1203GH	型式		
220V、460V		220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	220V、460V	AC	定格電圧	
0.1秒 0.3/0.6/1.2秒		0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/0.6/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	0.1秒 0.3/1.2秒	動作時間		
100/200/500mA		100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA	漏電警報 感度電流		
250、300 350、400		500、600		700、800		1000	1200	定格電流(A)		
245,000		315,000	389,000	460,000	574,000	960,000	1,050,000	メーカー希望小売価格(円)		
257		400	400	670	670	800	800	A 外形寸法(mm)		
333		520	520	734	734	870	870	A'		
140		210	210	210	210	210	210	B		
103		103	103	141	141	185	185	C		
133		141	141	179	179	225	225	D		
								Aはバー端子を含む寸法		
85		42	85	85	85	125	125	110V 定格		
50		22	42	35	42	85	85	220V AC 遮断容量		
								460V (kA)		
バー端子方式		バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	標準接続方式		
								接続可能最大電線(mm ²)		
●		●	●	●	●	●	●	SD 裏面形		
●		●	●	●	●	●	●	FP 埋込形		
●		●	●	●	●	●	●	SHT 電圧引外し装置		
—		—	—	—	—	—	—	LC キャップ式		
●		●	●	●	●	●	●	HL 施錠式		
付属		付属	付属	付属	付属	—	—	BA バリア(電源側)		
別売(TMC-5B)		別売(TMC-5)	別売(TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	別売(電源側TMC-5)	電源側付属	電源側付属	TMC 表面形		
別売(BTC-5B)		—	—	—	—	—	—	BTC 裏面形		
1C								接点構成		
				抵抗負荷	誘導負荷		漏電警報 接点仕様			
				AC100V	3A	2A				COSφ=0.4
				AC200V	3A	1.5A				
				DC 30V	3A	1.5A				
端子台仕様								出力引出し方式		
		端子台仕様(リード線仕様可能)		押しボタン仕様				リセット方式		
熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動電磁	熱動-可調整電磁	熱動-可調整電磁	引外し方式			
6.7	14	14	26	26	41	41	重量(kg)			
1	1	1	1	1	1	1	一梱入数			

- 全器種、受注品です。納期につきましては別途お問合せください。
 ■リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)
 ■定格電圧は共用できません。ご注文時にご指定ください。
 ■使用可能電圧範囲

定格電圧	使用可能電圧範囲
220V	160～242V
460V	320～484V

■外部リセット仕様内部回路図(600AF)

