




3P・2E・60AF	3P・2E・100AF	3P・2E・125AF	極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
100/200V	100/200V	100/200V	定格電圧
■BU-63・1J	■BU-103・1KA	■BU-123・1EA	型式
60A BU6301J60V	60A BU10301KA06V 75A BU10301KA07V 100A BU10301KA10V	125A BU12301EA12V	定格電流 ご注文品番
9,100	16,100	22,400	メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5	分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80	(過電圧検出リード線付)  A 152(222) B 90 C 60 D 80	外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
2.5	5.0	10	100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
線押え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	標準接続方式
22	38	60	接続可能最大電線(mm ²)
●	—	●	SD 裏面形 接続方式
●	—	●	FP 埋込形
●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	AL 警報スイッチ
—	—	—	TBL テストリード線引出し
可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	TB 端子台
付 属	付 属	付 属	TRB トリップボタン
別売(LC-KA)	別売(LC-KA)	別売(LC-153EA)	LC キャップ式 ハンドルロック
—	—	●	HL 施錠式
—	—	HA-205	HA 外部操作ハンドル
—	—	別 売	BA バリア
付 属	付 属	付 属	TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属	—	裏面形付属	BTC 裏面形
熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	引外し方式
0.38	0.58	0.90	重量(kg)
20	10	5	一梱入数
P.164 ^⑦ 、P.185 ^②	P.163 ^③ 、P.180 ^①	P.161 ^⑨ 、P.168 ^⑥	特性、寸法図記載ページ

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
 ■単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付配線用遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
 ■分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問合せください。
 ■上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	BU-63・1J	BU-123・1EA	BU-63・1J	BU-123・1EA
メーカー希望小売価格(円)	11,900	30,000	15,900	37,600