




単3中性線欠相保護付配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・2E・150AF	3P・2E・225AF	3P・2E・250AF
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V
型式	●BU-153・1EA	●BU-223・1EA	●BU-253・1EA
定格電流 ご注文品番	150A BU15301EA15V	125A BU22301EA12V 150A BU22301EA15V 175A BU22301EA17V 200A BU22301EA20V 225A BU22301EA22V	250A BU25301EA25V
メーカー希望小売価格(円)	22,400	35,000	42,100
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 152(222) B 90 C 60 D 80	(過電圧検出リード線付)  A 165(255) B 105 C 60 D 82	(過電圧検出リード線付)  A 165(255) B 105 C 60 D 82
()内端子カバー寸法			
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	10 35	35
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)	圧着端子方式(圧着端子付属)
接続可能最大電線(mm ²)	60	150	150
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD ● 埋込形 FP ● 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● テストリード線引出し TBL - 端子台 TB 可能(縦形) トリップボタン TRB 付 属 ハンドルロック キャップ式 LC 別売(LC-153EA) 施錠式 HL ● 外部操作ハンドルHM、HA HA-205 バリア BA 別 売	接続方式 裏面形 SD ● 埋込形 FP ● 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● テストリード線引出し TBL - 端子台 TB 可能(縦形) トリップボタン TRB 付 属 ハンドルロック キャップ式 LC - 施錠式 HL ● 外部操作ハンドルHM、HA HA-205 バリア BA 別 売	接続方式 裏面形 SD ● 埋込形 FP ● 補助スイッチ AX ● 警報スイッチ AL ● テストリード線引出し TBL - 端子台 TB 可能(縦形) トリップボタン TRB 付 属 ハンドルロック キャップ式 LC - 施錠式 HL ● 外部操作ハンドルHM、HA HA-205 バリア BA 別 売
端子カバー	表面形 TMC 付 属 裏面形 BTC 裏面形付属	表面形 TMC 付 属 裏面形 BTC 裏面形付属	表面形 TMC 付 属 裏面形 BTC 裏面形付属
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
重量(kg)	0.90	1.5	1.5
一梱入数	5	1	1
特性、寸法図記載ページ	P.161 ¹⁰ 、P.168 ⁶	P.161 ¹² 、P.169 ⁷	P.162 ¹³ 、P.169 ⁷

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付配線用遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形			FP 埋込形		
	BU-153・1EA	BU-223・1EA	BU-253・1EA	BU-153・1EA	BU-223・1EA	BU-253・1EA
メーカー希望小売価格(円)	30,000	42,100	49,200	48,100	47,400	54,500