





2P・2E・30AF			3P・3E・30AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-2EA			GB-3MEA			型式	
100-100/200-200V			100-200V			定格電圧	
0.1秒以内			0.1秒以内			動作時間	
15mA		30mA	15mA		30mA	定格感度電流	
15A	2EA1515	2EA1530	1.3A (0.2kW)	3MEA01315	3MEA01330	定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
			2.6A (0.4kW)	3MEA02615	3MEA02630		
			4.2A (0.75kW)	3MEA04215	3MEA04230		
20A	2EA2015	2EA2030	5.5A (1.0kW)	3MEA05515	3MEA05530		
			7.4A (1.5kW)	3MEA07415	3MEA07430		
			10A (2.2kW)	3MEA10015	3MEA10030		
30A	2EA3015	2EA3030	15A (3.7kW)	3MEA15015	3MEA15030		
			20A	3MEA20015	3MEA20030		
			25A (5.5kW)	3MEA25015	3MEA25030		
			30A (7.5kW)	3MEA30015	3MEA30030		
4,800			8,880			メーカー希望小売価格(円)	
JIS互換性寸法			モータ保護兼用			外観及び外形寸法(mm)	
							
A 70 B 68 C 40 D 57			A 105(115) B 70 C 49 D 67.5			()内端子カバー付寸法	
1.5			2.5			100V 定格	
1.5						100/200V 遮断容量	
1.0			2.5			200V (kA)	
						415V	
ソルダレス端子方式(当座金付)			線押え方式(圧着端子使用可能)			標準接続方式	
8			22			接続可能最大電線(mm²)	
—			—			中感度形	
—			—			時延形	
—						SD 裏面形 接続方式	
—						FP 埋込形	
—						AX 補助スイッチ	
—						AL 警報スイッチ	
						TBL テストリード線引出し	
—			可能(縦形)			TB 端子台	
別売(LC-03)			別売(LC-KA)			LC キャップ式 ハンドルロック	
—			—			HL 施錠式	
—			—			HA 外部操作ハンドル	
—			—			BA バリア	
付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー	
—			裏面形付属			BTC 裏面形	
熱 動			完全電磁			引外し方式	
0.18			0.40			重量(kg)	
20			20			一梱入数	
P.161[2]、P.165[2]			P.161[3]、P.166[4]			特性、寸法図記載ページ	

■100/200Vは単3における200Vを表します。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。

■GB-3MEAはインバータ回路にはモータ保護用としては使用できません。



裏面形、埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-3MEA	GB-3MEA
メーカー希望小売価格(円)	10,760	14,310