




Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・30AF		3P・3E・30AF				
型式		GB-32EA		GB-33EA				
定格電圧		100-200V		100-200V		415V		
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内				
定格感度電流		15mA		30mA		15mA	30mA	
定格電流 ご注文品番	15A	32EA1515	32EA1530	15A	33EA1515	33EA1530	33EA15154	33EA15304
	20A	32EA2015	32EA2030	20A	33EA2015	33EA2030	33EA20154	33EA20304
	30A	32EA3015	32EA3030	30A	33EA3015	33EA3030	33EA30154	33EA30304
メーカー希望小売価格(円)		8,340		8,700				
外観及び外形寸法(mm)		 ()内端子カバー付寸法		 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5		 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5		
定格	100V	2.5		2.5				
遮断容量	100/200V							
(kA)	200V	2.5		2.5				
	415V					1.5		
標準接続方式		線押え方式(圧着端子使用可能)		線押え方式(圧着端子使用可能)				
接続可能最大電線(mm ²)		22		22				
中感度形		●100mA(15Aは不可)		●100mA(15Aは不可)		●100mA、●200mA		
時延形		—		—				
取付可能付属装置	裏面形 SD	●	●	●	●	●		
	埋込形 FP	●	●	●	●	●		
	補助スイッチ AX	●		●		●		
	警報スイッチ AL	●		●		●		
	テストリード線引出し TBL	●		●		●		
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)				
	キャップ式 LC	別売(LC-KA)		別売(LC-KA)				
	ハンドルロック 施錠式 HL	—		—				
	外部操作ハンドル HA	—		—				
	バリア BA	—		—				
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属				
	裏面形 BTC	裏面形付属		裏面形付属				
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁				
重量(kg)		0.25		0.33				
一梱入数		40		20				
特性、寸法図記載ページ		P.161 ⁴ 、P.166 ⁴		P.161 ⁴ 、P.166 ⁴				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-32EA	GB-33EA	GB-32EA	GB-33EA
メーカー希望小売価格(円)	9,590	10,590	13,150	14,130