



2P・2E・50AF			3P・3E・50AF					極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-52EA			GB-53EA					型式
100-200V			100-200V		415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内					動作時間
15mA		30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA		定格感度電流
15A	52EA1515	52EA1530	15A	53EA1515	53EA1530	53EA15154	53EA15304	定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
20A	52EA2015	52EA2030	20A	53EA2015	53EA2030	53EA20154	53EA20304	
30A	52EA3015	52EA3030	30A	53EA3015	53EA3030	53EA30154	53EA30304	
40A	52EA4015	52EA4030	40A	53EA4015	53EA4030	53EA40154	53EA40304	
50A	52EA5015	52EA5030	50A (11kW)	53EA5015	53EA5030	53EA50154	53EA50304	
10,400			10,850					メーカー希望小売価格(円)
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5					 外観及び外形寸法(mm) ()内端子カバー付寸法
2.5			2.5					100V 定格
								100/200V 遮断容量
2.5			2.5					220V (kA)
					1.5			415V
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)					標準接続方式
22			22					接続可能最大電線(mm²)
●100mA (15Aは不可)			●100mA (15Aは不可)		●100mA、●200mA			中感度形
—			—		—			時延形
●			●	●	●			SD 裏面形 接続方式
●			●	●	●			FP 埋込形
●			●		●			AX 補助スイッチ
●			●		●			AL 警報スイッチ
●			●		●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)					TB 端子台
別売(LC-KA)			別売(LC-KA)					LC キャップ式
—			—					HL 施錠式
—			—					HA 外部操作ハンドル
—			—					BA パリア
付 属			付 属					TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属					BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁					引外し方式
0.25			0.36					重量(kg)
40			20					一梱入数
P.161 ^⑤ 、P.166 ^④			P.161 ^⑤ 、P.166 ^④					特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-52EA	GB-53EA	GB-52EA	GB-53EA
メーカー希望小売価格(円)	11,630	12,740	15,200	16,280