



2P・2E・75AF				3P・3E・75AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-72EA				GB-73EA				型式	
100-200V				100-200V		415V		定格電圧	
0.1秒以内				0.1秒以内				動作時間	
15mA		30mA		15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流	
75A	72EA7515	72EA7530		75A (18.5kW)	73EA7515	73EA7530	73EA75154	73EA75304	定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
15,400				16,200				メーカー希望小売価格(円)	
 A 130 (188) B 75 C 60 D 80				 A 130 (188) B 75 C 60 D 80				モータ保護兼用 外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法	
5.0				5.0				100V	定格
								100/200V	遮断容量
5.0				5.0				200V	(kA)
						2.5		415V	
圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)				標準接続方式	
60				60				接続可能最大電線(mm ²)	
●100mA●200mA				●100mA●200mA●100/200/500mA				中感度形	
●0.3秒(100mA、200mA)(注1)				●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)(注2)				時延形	
								SD 裏面形	取付可能 付属装置
								FP 埋込形	
								AX 補助スイッチ	
								AL 警報スイッチ	
								TBL テストリード線引出し	
可能(縦形)				可能(縦形)				TB 端子台	
別売(LC-153EA)				別売(LC-153EA)				LC キャップ式 ハンドルロック	
								HL 施錠式	
HA-205				HA-205				HA 外部操作ハンドル	
別 売				別 売				BA バリア	
付 属				付 属				TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属				裏面形付属				BTC 裏面形	
熱動電磁				熱動電磁				引外し方式	
0.55				0.70				重量(kg)	
10				10				一梱入数	
P.161 ^⑦ 、P.167 ^⑤				P.161 ^⑦ 、P.167 ^⑤				特性、寸法図記載ページ	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155

■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.149

■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。

■(注1) GB-72EAの時延形型式は、GBL-72EAです。■(注2) GB-73EAの時延形型式は、GBL-73EAです。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-72EA	GB-73EA	GB-72EA	GB-73EA
メーカー希望小売価格(円)	18,500	20,600	23,500	25,600