


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・100AF				3P・3E・100AF			
型式		GB-102EA				GB-103EA			
定格電圧		100-200V				100-200V		415V	
動作時間		0.1秒以内				0.1秒以内			
定格感度電流		15mA		30mA		15mA		30mA	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。		50A	—	102EA0530		50A (11kW)	—	103EA0530	103EA05154 103EA05304
		60A	102EA0615	102EA0630		60A (15kW)	103EA0615	103EA0630	103EA06154 103EA06304
		75A	102EA0715	102EA0730		75A (18.5kW)	103EA0715	103EA0730	103EA07154 103EA07304
		100A	102EA1015	102EA1030		100A (22kW)	103EA1015	103EA1030	103EA10154 103EA10304
メーカー希望小売価格(円)		20,000				21,200			
外観及び外形寸法(mm)		B A D C ()内端子カバー付寸法 A 130 (188) B 75 C 60 D 80  <td colspan="4"> B A D C ()内端子カバー付寸法 A 130 (188) B 75 C 60 D 80  </td>				B A D C ()内端子カバー付寸法 A 130 (188) B 75 C 60 D 80 			
定格	100V	5.0				5.0			
遮断容量	100/200V								
(kA)	200V	5.0				5.0			
	415V							2.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)				圧着端子方式(圧着端子付属)			
接続可能最大電線(mm²)		60				60			
中感度形		●100mA●200mA (50Aは不可)				●100mA●200mA●100/200/500mA (50Aは100mAのみ)		●100mA●200mA●100/200/500mA	
時延形 (注1)		●0.3秒 (100mA、200mA) (50Aは不可)				●0.3秒 (100mA、200mA、100/200/500mA) (50Aは100mAのみ)		●0.3秒 (100mA、200mA、100/200/500mA)	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●		●		●	
	埋込形 FP	●		●		●		●	
	補助スイッチ AX	●		●		●		●	
	警報スイッチ AL	●		●		●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●		●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)				可能(縦形)			
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)				別売(LC-153EA)			
	施錠式 HL	●				●			
	外部操作ハンドル HA	HA-205				HA-205			
	バリア BA	別 売				別 売			
端子カバー	表面形 TMC	付 属				付 属			
	裏面形 TBC	裏面形付属				裏面形付属			
引外し方式		熱動電磁				熱動電磁			
重量(kg)		0.55				0.70			
一梱入数		10				10			
特性、寸法図記載ページ		P.161 ^⑧ 、P.167 ^⑤				P.161 ^⑧ 、P.167 ^⑤			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155
 ■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.149
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。

■(注1)時延形の型式は、以下の様になります。
 (GB-102EAは、GBL-102EAとなります。
 GB-103EAは、GBL-103EAとなります。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-102EA	GB-103EA	GB-102EA	GB-103EA
メーカー希望小売価格(円)	22,900	25,700	27,900	30,600