




2P・2E・125AF			3P・3E・125AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-122EA			GB-123EA			型式
100-200V			200-415V			定格電圧
0.1秒以内			0.1秒以内			動作時間
30mA		●100/200/500mA	30mA		100/200/500mA	定格感度電流
125A	122EA1230	122EA12W2	125A (30kW)	123EA12304	123EA12W24	定格電流 ご注文品番
20,000			21,200			メーカー希望小売価格(円)
A 152(222) B 90 C 60 D 80 			A 152(222) B 90 C 60 D 80 			外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
14			モータ保護兼用			100V 定格
10			10			100/200V 遮断容量
7.5			7.5			200V (kA)
415V			415V			415V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			標準接続方式
60			60			接続可能最大電線(mm ²)
●100mA、●200mA、●100/200/500mA			●100mA、●200mA、100/200/500mA			中感度形
●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)			(注1) 時延形
●			●			SD 裏面形 接続方式
●			●			FP 埋込形
●			●			AX 補助スイッチ
●			●			AL 警報スイッチ
●			●			TBL テストリード線引出し
可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
別売(LC-153EA)			別売(LC-153EA)			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			HL 施錠式
HA-205			HA-205			HA 外部操作ハンドル
別 売			別 売			BA バリア
付 属			付 属			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
熱動電磁			熱動電磁			引外し方式
0.90			0.95			重量(kg)
5			5			一梱入数
P.161⑨、P.168⑥			P.161⑨、P.168⑥			特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155
■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.149 ■15mA感度も製作可能です。別途お問合せください。
■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。

■(注1)時延形の型式は、以下のようになります。
(GB-122EAは、GBL-122EAとなります。
GB-123EAは、GBL-123EAとなります。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)			
ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形
	GB-122EA	GB-123EA	GB-122EA GB-123EA
メーカー希望小売価格(円)	25,700	28,700	33,400 36,500