


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・150AF		3P・3E・150AF	
型式		GB-152EA		GB-153EA	
定格電圧		100-200V		200-415V	
動作時間		0.1秒以内		0.1秒以内	
定格感度電流		30mA	●100/200/500mA	30mA	100/200/500mA
定格電流 ご注文品番		150A	152EA1530 152EA15W2	150A (37kW)	153EA15304 153EA15W24
メーカー希望小売価格(円)		27,100		28,700	
外観及び外形寸法(mm)		A 152(222) B 90 C 60 D 80  <td colspan="2"> A 152(222) B 90 C 60 D 80  </td>		A 152(222) B 90 C 60 D 80 	
定格遮断容量(kA)		14		10	
遮断容量(kA)		10		7.5	
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)		60		60	
中感度形		●100mA●200mA、●100/200/500mA		●100mA、●200mA、100/200/500mA	
時延形(注1)		●0.3秒(100mA、200mA、100/200/500mA)		●0.3秒(100mA、200mA、100/200、500mA)	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●	
	埋込形 FP	●		●	
	補助スイッチ AX	●		●	
	警報スイッチ AL	●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●	
	端子台 TB	可能(縦形)		可能(縦形)	
	キャップ式 LC	別売(LC-153EA)		別売(LC-153EA)	
	施錠式 HL	●		●	
	外部操作ハンドル HA	HA-205		HA-205	
	バリア BA	別 売		別 売	
端子カバー	表面形 TMC	付 属		付 属	
	裏面形 TBC	裏面形付属		裏面形付属	
引外し方式		熱動電磁		熱動電磁	
重量(kg)		0.90		0.95	
一梱入数		5		5	
特性、寸法図記載ページ		P.161 ¹⁰ 、P.168 ⁶		P.161 ¹⁰ 、P.168 ⁶	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～
 ■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.149
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。

■(注1)時延形の型式は、以下の様になります。
 (GB-152EAは、GBL-152EAとなります。
 GB-153EAは、GBL-153EAとなります。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-152EA	GB-153EA	GB-152EA	GB-153EA
メーカー希望小売価格(円)	32,800	36,200	40,600	44,000