




Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)

種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・400AF				3P・3E・600AF				
型式		GB-403EA				GB-603EA				
定格電圧		200-415V				200-415V				
動作時間		0.1秒以内				0.1秒以内		0.3/0.6/1.2秒(注1)		
定格感度電流		30mA		100/200/500mA		100/200/500mA				
定格電流 ご注文品番		250A 403EA2530	350A 403EA3530	250A 403EA25W2	350A 403EA35W2	可調整 300/350/400/ 500/600A 603EAW2		可調整 300/350/400/ 500/600A 603EAW2L2		
		300A 403EA3030	400A 403EA4030	300A 403EA30W2	400A 403EA40W2					
メーカー希望小売価格(円)		84,300	91,500	84,300	91,500	197,300				
外観及び外形寸法(mm)		 Aはバー端子を含む寸法 A 257 A'341 B 140 C 103 D 132				 A 274 A'434 B 210 C 103 D 141				
定格		100V								
遮断容量		100/200V								
(kA)		200V				50				
		415V				25				
標準接続方式		バー端子方式				バー端子方式				
接続可能最大電線(mm²)		-				-				
中感度形		●100mA、●200mA、●500mA、100/200/500mA				標準仕様				
時延形(注2)		●0.3秒(100mA、200mA、500mA、100/200/500mA)				標準仕様				
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●				
		埋込形 FP	●	●	●	●				
	補助スイッチ	AX	●				●			
	警報スイッチ	AL	●				●			
	テストリード線引出し	TBL	●				●			
	端子台	TB	可能(縦形)				可能			
	キャップ式	LC	-				-			
	ハンドルロック	HL	●				●			
	外部操作ハンドル	HA	HA-402				HA-402			
	バリア	BA	電源側付属				電源側付属			
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-403EA)				別売(TMC-5)				
	裏面形 BTC	裏面形付属				-				
引外し方式		熱動電磁				電子式可調整				
重量(kg)		5.2				11				
一梱入数		1				1				
特性、寸法図記載ページ		P.162 ^[14] 、P.170 ^[8]				P.162 ^[19] 、P.171 ^[9]				

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155
 ■時延形の価格は「時延形」の項を参照。P.149
 ■(注1)時延形の型式は、GBL-603EAです。
 ■封印ねじによる封印をされる場合は別途お問合せください。

■(注2)時延形の型式は、以下の様になります。
 (GB-403EAは、GBL-403EAとなります。
 GB-603EAは、GBL-603EAとなります。



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		GB-603EA	FP 埋込形		GB-603EA
	GB-403EA 250A、300A	350A、400A		GB-403EA 250A、300A	350A、400A	
メーカー希望小売価格(円)	101,500	108,700	227,800	109,000	116,200	248,000