



Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・60AF			3P・3E・100AF		3P・3E・100AF			
型式		●GB-63FK			●GB-103FA		●GB-103FKA			
定格電圧		200-415V			100-200V		200-415V			
動作時間		0.1秒以内		0.3秒(注1)	0.1秒以内		0.1秒以内		0.3秒(注2)	
定格感度電流		30mA	100/200/500mA		30mA	100mA	30mA	100/200/500mA		
定格電流 ご注文品番		60A 63FK6030	60A 63FK60W2	60A 63FK60W2L	50A 103FA0530	50A 103FA05100	50A 103FKA0530	50A 103FKA05W2	50A 103FKA05W2L	
					60A 103FA0630	60A 103FA06100	60A 103FKA0630	60A 103FKA06W2	60A 103FKA06W2L	
					75A 103FA0730	75A 103FA07100	75A 103FKA0730	75A 103FKA07W2	75A 103FKA07W2L	
					100A 103FA1030	100A 103FA10100	100A 103FKA1030	100A 103FKA10W2	100A 103FKA10W2L	
メーカー希望小売価格(円)		36,200			29,700		52,000			
外観及び外形寸法(mm)		 A 130 B 75 C 60 D 84			 A 130 B 75 C 60 D 84		 A 130 B 75 C 60 D 84			
定格遮断容量 (kA)	100V				10					
	100/200V									
	200V	35			10		35			
	415V	10					10			
標準接続方式		圧着端子方式			圧着端子方式		圧着端子方式			
接続可能最大電線(mm ²)		38			38		38			
中感度形		標準仕様			標準仕様		標準仕様			
時延形		標準仕様					標準仕様			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●			●		●		
		埋込形 FP	●			●		●		
	補助スイッチ	AX	●			●		●		
	警報スイッチ	AL	●			●		●		
	テストリード線引出し	TBL	●			●		●		
	端子台	TB	可 能			可 能		可 能		
	ハンドルロック	キャップ式 LC	LC-2E			LC-2E		LC-2E		
		施錠式 HL	●			●		●		
	外部操作ハンドル	HA	HA-108			HA-108		HA-108		
	バリア	BA	電源側付属			別 売		電源側付属		
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)			別売(TMC-2D)		別売(TMC-2D)			
	裏面形 BTC	別売(BTC-1)			別売(BTC-1)		別売(BTC-1)			
引外し方式		完全電磁			完全電磁		完全電磁			
重量(kg)		0.9			0.8		0.9			
一梱入数		1			1		1			
特性、寸法図記載ページ		P.162 ¹⁹ 、P.175 ¹³			P.162 ¹⁸ 、P.174 ¹²		P.162 ¹⁹ 、P.175 ¹³			

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～

■(注1)時延形の型式は、GBL-63FKです。

■(注2)時延形の型式は、GBL-103FKAです。



裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD	裏面形		FP		埋込形
	GB-63FK	GB-103FA	GB-103FKA	GB-63FK	GB-103FA	GB-103FKA
メーカー希望小売価格(円)	41,550	35,050	57,350	49,400	42,900	65,200