


Fシリーズ(高遮断容量タイプ)漏電遮断器

漏電遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・800AF				3P・3E・1000AF																																																																																																																																																																																																																		
型式		●GB-803F				●GB-1003F																																																																																																																																																																																																																		
定格電圧		200V		415V		200V		415V																																																																																																																																																																																																																
動作時間		0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)																																																																																																																																																																																																															
定格感度電流		100/200/500mA				100/200/500mA																																																																																																																																																																																																																		
定格電流 ご注文品番		700A 803F70W2	700A 803F70W2L2	700A 803F70W24	700A 803F70W2L24	1000A 1003F10W2	1000A 1003F10W2L2	1000A 1003F10W24	1000A 1003F10W2L24																																																																																																																																																																																																															
		800A 803F80W2	800A 803F80W2L2	800A 803F80W24	800A 803F80W2L24																																																																																																																																																																																																																			
メーカー希望小売価格(円)		383,000				876,000																																																																																																																																																																																																																		
外観及び外形寸法(mm)		Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法 A 670 A'734 B 210 C 141 D 179 50Hz、60Hzをご指定ください A 800 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333 <tr><td colspan="2">定格遮断容量(kA)</td><td colspan="2">100V</td><td colspan="2">100/200V</td><td colspan="2">200V</td><td colspan="2">415V</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">85</td><td colspan="2">125</td><td colspan="2">85</td></tr> <tr><td colspan="2">標準接続方式</td><td colspan="4">バー端子方式</td><td colspan="4">バー端子方式</td></tr> <tr><td colspan="2">接続可能最大電線(mm²)</td><td colspan="4">—</td><td colspan="4">—</td></tr> <tr><td colspan="2">中感度形</td><td colspan="4">標準仕様</td><td colspan="4">標準仕様</td></tr> <tr><td colspan="2">時延形</td><td colspan="2">標準仕様</td><td colspan="2">標準仕様</td><td colspan="2">標準仕様</td><td colspan="2">標準仕様</td></tr> <tr><td rowspan="10">取付可能付属装置</td><td>裏面形 接続方式 SD</td><td colspan="4">●</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td>埋込形 接続方式 FP</td><td colspan="4">●</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td>補助スイッチ AX</td><td colspan="4">●</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td>警報スイッチ AL</td><td colspan="4">●</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td>テストリード線引出し TBL</td><td colspan="4">●</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td>端子台 TB</td><td colspan="4">可 能</td><td colspan="4">可 能</td></tr> <tr><td>キャップ式 ハンドルロック LC</td><td colspan="4">—</td><td colspan="4">—</td></tr> <tr><td>施錠式 ハンドルロック HL</td><td colspan="4">●</td><td colspan="4">●</td></tr> <tr><td>外部操作ハンドル HA</td><td colspan="4">HA-402</td><td colspan="4">HA-801</td></tr> <tr><td>バリア BA</td><td colspan="4">電源側付属</td><td colspan="4">電源側付属</td></tr> <tr><td colspan="2">端子カバー</td><td colspan="4">表面形 TMC 別売(TMC-5)(電源側のみ)</td><td colspan="4">表面形 TMC 別売(TMC-6)(電源側のみ)</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">裏面形 BTC —</td><td colspan="4">裏面形 BTC —</td></tr> <tr><td colspan="2">引外し方式</td><td colspan="4">熱動可調整電磁</td><td colspan="4">熱動可調整電磁</td></tr> <tr><td colspan="2">重量(kg)</td><td colspan="4">26</td><td colspan="4">41</td></tr> <tr><td colspan="2">一梱入数</td><td colspan="4">1</td><td colspan="4">1</td></tr> <tr><td colspan="2">特性、寸法図記載ページ</td><td colspan="4">P.162²³、P.179¹⁷</td><td colspan="4">別途お問合せください</td></tr>				定格遮断容量(kA)		100V		100/200V		200V		415V						85		125		85		標準接続方式		バー端子方式				バー端子方式				接続可能最大電線(mm ²)		—				—				中感度形		標準仕様				標準仕様				時延形		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様		取付可能付属装置	裏面形 接続方式 SD	●				●				埋込形 接続方式 FP	●				●				補助スイッチ AX	●				●				警報スイッチ AL	●				●				テストリード線引出し TBL	●				●				端子台 TB	可 能				可 能				キャップ式 ハンドルロック LC	—				—				施錠式 ハンドルロック HL	●				●				外部操作ハンドル HA	HA-402				HA-801				バリア BA	電源側付属				電源側付属				端子カバー		表面形 TMC 別売(TMC-5)(電源側のみ)				表面形 TMC 別売(TMC-6)(電源側のみ)						裏面形 BTC —				裏面形 BTC —				引外し方式		熱動可調整電磁				熱動可調整電磁				重量(kg)		26				41				一梱入数		1				1				特性、寸法図記載ページ		P.162 ²³ 、P.179 ¹⁷				別途お問合せください			
定格遮断容量(kA)		100V		100/200V		200V		415V																																																																																																																																																																																																																
				85		125		85																																																																																																																																																																																																																
標準接続方式		バー端子方式				バー端子方式																																																																																																																																																																																																																		
接続可能最大電線(mm ²)		—				—																																																																																																																																																																																																																		
中感度形		標準仕様				標準仕様																																																																																																																																																																																																																		
時延形		標準仕様		標準仕様		標準仕様		標準仕様																																																																																																																																																																																																																
取付可能付属装置	裏面形 接続方式 SD	●				●																																																																																																																																																																																																																		
	埋込形 接続方式 FP	●				●																																																																																																																																																																																																																		
	補助スイッチ AX	●				●																																																																																																																																																																																																																		
	警報スイッチ AL	●				●																																																																																																																																																																																																																		
	テストリード線引出し TBL	●				●																																																																																																																																																																																																																		
	端子台 TB	可 能				可 能																																																																																																																																																																																																																		
	キャップ式 ハンドルロック LC	—				—																																																																																																																																																																																																																		
	施錠式 ハンドルロック HL	●				●																																																																																																																																																																																																																		
	外部操作ハンドル HA	HA-402				HA-801																																																																																																																																																																																																																		
	バリア BA	電源側付属				電源側付属																																																																																																																																																																																																																		
端子カバー		表面形 TMC 別売(TMC-5)(電源側のみ)				表面形 TMC 別売(TMC-6)(電源側のみ)																																																																																																																																																																																																																		
		裏面形 BTC —				裏面形 BTC —																																																																																																																																																																																																																		
引外し方式		熱動可調整電磁				熱動可調整電磁																																																																																																																																																																																																																		
重量(kg)		26				41																																																																																																																																																																																																																		
一梱入数		1				1																																																																																																																																																																																																																		
特性、寸法図記載ページ		P.162 ²³ 、P.179 ¹⁷				別途お問合せください																																																																																																																																																																																																																		

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～
 ■(注1)時延形の型式は、GBL-803Fです。
 ■(注2)時延形の型式は、GBL-1003Fです。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD	裏面形	FP	埋込形
	GB-803F	GB-1003F	GB-803F	GB-1003F
メーカー希望小売価格(円)	408,700	918,900	432,900	984,000