


3P・3E・1200AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●GB-1203F				型式
200V		415V		定格電圧
0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	動作時間
100/200/500mA				定格感度電流
1200A 1203F12W2	1200A 1203F12W2L2	1200A 1203F12W24	1200A 1203F12W2L24	定格電流 ご注文品番
960,000				メーカー希望小売価格(円)
50Hz、60Hzをご指定ください				外観及び外形寸法(mm)
				
A 800 A'870 B 210 C 185 D 225 D'333				A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法
				100V 定格
				100/200V 遮断容量
125				200V (kA)
				415V
バー端子方式				標準接続方式
—				接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様				中感度形
標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様	時延形
●	●	●	●	SD 裏面形 接続方式
●	●	●	●	FP 埋込形
●	●	●	●	AX 補助スイッチ
●	●	●	●	AL 警報スイッチ
●	●	●	●	TBL テストリード線引出し
可能	可能	可能	可能	TB 端子台
—	—	—	—	LC キャップ式 ハンドルロック
●	●	●	●	HL 施錠式
HA-801	HA-801	HA-801	HA-801	HA 外部操作ハンドル
電源側付属	電源側付属	電源側付属	電源側付属	BA バリア
別売(TMC-6)(電源側のみ)	別売(TMC-6)(電源側のみ)	別売(TMC-6)(電源側のみ)	別売(TMC-6)(電源側のみ)	TMC 表面形 端子カバー
—	—	—	—	BTC 裏面形
熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	引外し方式
41	41	41	41	重量(kg)
1	1	1	1	一梱入数
別途お問い合わせください。				特性、寸法図記載ページ

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～

■(注1)時延形の型式は、GBL-1203Fです。

裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GB-1203F	GB-1203F
メーカー希望小売価格(円)	1,008,000	1,077,000

