




3P・2E・60AF		3P・2E・75AF		3P・2E・100AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
■GBU-63・1J		■GBU-73・1KA		■GBU-103・1KA		型式
100/200V		100/200V		100/200V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間
15mA	30mA	15mA	30mA	●15mA	30mA	定格感度電流
60A U6301J6015V	60A U6301J6030V	75A U7301KA7515V	75A U7301KA7530V	—	50A U10301KA530V	定格電流 ご注文品番
				60A U10301KA615V	60A U10301KA630V	
				75A U10301KA715V	75A U10301KA730V	
				100A U10301KA115V	100A U10301KA130V	
12,900		17,300		22,500		メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80		分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(156) B 75 C 60 D 80		外観及び外形寸法(mm)  ()内端子カバー付寸法
2.5		5.0		5.0		100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
線押え方式(圧着端子使用可能)		圧着端子方式(圧着端子付属)		圧着端子方式(圧着端子付属)		標準接続方式
22		38		38		接続可能最大電線(mm ²)
—		—		●100mA		中感度形
—		—		●0.3秒(100mAのみ可能)(注1)		時延形
●		—		—		SD 裏面形 接続方式
●		—		—		FP 埋込形
●		●		●		AX 補助スイッチ
●		●		●		AL 警報スイッチ
●		●		●		TBL テストリード線引出し
可能(縦形)		可能(縦形)		可能(縦形)		TB 端子台
別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		別売(LC-KA)		LC キャップ式
—		—		—		HL 施錠式
—		—		—		HA 外部操作ハンドル
—		—		—		BA バリア
付 属		付 属		付 属		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		—		—		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
0.38		0.58		0.58		重量(kg)
20		10		10		一梱入数
P.164 ²⁷ 、P.185 ²⁴		P.163 ²⁹ 、P.180 ¹⁹		P.163 ³⁰ 、P.180 ¹⁹		特性、寸法図記載ページ

- 100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
- 単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。
- 分電盤協約形サイズはIECレール対応です。別途お問合せください。
- 過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線 白色0.5□400mm
- (注1)時延形の型式は、GBUL-103・1KAです。



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形	FP 埋込形
	GBU-63・1J	GBU-63・1J
メーカー希望小売価格(円)	15,600	19,600