


3P・2E・250AF		3P・2E・400AF		極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
●GBU-253・1EA		●GBU-403・1EA		型式
100/200V		100/200V		定格電圧
0.1秒以内		0.1秒以内		漏電動作時間
30mA	100/200/500mA	100/200/500mA		定格感度電流
250A U25301EA253V	250A U25301EA25WV	300A U40301EA30WV	400A U40301EA40WV	定格電流 ご注文品番
44,300		86,900	93,900	メーカー希望小売価格(円)
(過電圧検出リード線付) NEW A 165(225) B 105 C 60 D 82		(過電圧検出リード線付) NEW A 257 A'341 B 140 C 103 D 132		外観及び外形寸法(mm)  () 内端子カバー付寸法 A'はバー端子を含む寸法
35		50		100V 定格 100/200V 遮断容量 200V (kA) 415V
圧着端子方式(圧着端子付属)		バー端子方式		標準接続方式
150		—		接続可能最大電線(mm ²)
標準仕様		標準仕様		中感度形
●0.3秒(100/200/500mA)		●0.3秒(100/200/500mA)		(注1) 時延形
●		●		SD 裏面形 接続方式 取付可能付属装置
●		●		FP 埋込形
●		●		AX 補助スイッチ
●		●		AL 警報スイッチ
●		●		TBL テストリード線引出し
可能		可能		TB 端子台
—		—		LC キャップ式 ハンドルロック
●		●		HL 施錠式
HA-205		HA-402		HA 外部操作ハンドル
別売		電源側付属		BA バリア
付属		別売(TMC-403EA)		TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属		裏面形付属		BTC 裏面形
熱動電磁		熱動電磁		引外し方式
1.6		5.2		重量(kg)
1		1		一梱入数
P.162[13]、P.169[7]		P.162[14]、P.170[8]		特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式における200Vを表します。

■単3中性線欠相による過電圧に対し単3中性線欠相保護付漏電遮断器は135V以上の電圧で1秒以内に動作します。

■過電圧検出リード線

耐熱ビニル電線

白色0.5□400mm


■(注1)時延形の型式は、以下の様になります。

(GBU-253・1EAは、GBUL-253・1EAとなります。

(GBU-403・1EAは、GBUL-403・1EAとなります。

裏面形、埋込形価格表

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)



ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GBU-253・1EA	GBU-403・1EA 300A 400A	GBU-253・1EA	GBU-403・1EA 300A 400A
	51,400	104,100 111,100	56,700	111,600 118,600
メーカー希望小売価格(円)	51,400	104,100 111,100	56,700	111,600 118,600