



極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		4P・3E・800AF		4P・3E・1000AF	
型式		●GB-804		●GB-1004	
定格電圧		415V		415V	
漏電動作時間		0.1秒以内	0.3/1.2秒(注1)	0.1秒以内	0.3/1.2秒(注2)
定格感度電流		100/200/500mA		100/200/500mA	
定格電流 ご注文品番	500A	80450W2	80450W2L24	1000A	100410W2 100410W2L2
	600A	80460W2	80460W2L24		
	700A	80470W2	80470W2L24		
	800A	80480W2	80480W2L24		
メーカー希望小売価格(円)		799,000		1,343,000	
外観及び外形寸法(mm)		50Hz、60Hzをご指定ください		50Hz、60Hzをご指定ください	
 Aはバー端子を含む寸法 Dは補助ハンドルを含む寸法		A 800 A'870 B 280 C 185 D 225 D'333 		A 800 A'870 B 280 C 185 D 225 D'333 	
定格	100V				
遮断容量	100/200V				
(kA)	200V				
	415V	85		85	
標準接続方式		バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)		—		—	
中感度形		標準仕様		標準仕様	
時延形		標準仕様		標準仕様	
取付可能付属装置	裏面形 SD	●		●	
	埋込形 FP	●		●	
	補助スイッチ AX	●		●	
	警報スイッチ AL	●		●	
	テストリード線引出し TBL	●		●	
	端子台 TB	可 能		可 能	
	キャップ式 LC	—		—	
	施錠式 HL	●		●	
	外部操作ハンドル HA	別途お問合せください。		別途お問合せください。	
	バリア BA	電源側付属		電源側付属	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-6)		別売(TMC-6)	
	裏面形 BTC	—		—	
引外し方式		熱動可調整電磁		熱動可調整電磁	
重量(kg)		50		60	
一梱入数		1		1	
特性、寸法図記載ページ		別途お問合せください。		別途お問合せください。	

■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～ ■適合圧着端子一覧表はP.155

■定格電圧200V仕様につきましては別途お問合せください。


■(注1)時延形の型式は、GBL-804です。

■(注2)時延形の型式は、GBL-1004です。

三相4線式回路用とは、


三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開極のため不用意な開極によるトラブルはありません。

■回路例




■三相4線式回路への接続

三相4線式回路用4極漏電遮断器を使用し、三相4線式回路へ適用する場合、必ず中性線を中性線接続極へ接続してください。接続を誤りますと正常な動作を行いません。



■使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-415V	160～484V
415V	320～484V



裏面形、埋込形価格表 (フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-804	GB-1004	GB-804	GB-1004
メーカー希望小売価格(円)	831,600	1,394,200	905,000	1,489,000