


ボックスブレーカ

●漏電遮断器組込

●簡易防塵タイプ

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・30AF	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・75AF	3P・3E・100AF
型式	GB-D63E			GB-D103E	
定格電圧	100-200V			100-200V	
動作時間	0.1秒以内			0.1秒以内	
定格感度電流	30mA			30mA	
定格電流 ご注文品番 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す。	30A D63E3030	40A D63E4030 50A (11kW) D63E5030	60A (15kW) D63E6030	75A (18.5kW) D103E0730	100A (22kW) D103E1030
メーカー希望小売価格(円)	22,500	24,600	25,300	32,400	37,400
外観及び外形寸法(mm)	40A以上モータ保護兼用 			モータ保護兼用 	
定格 遮断容量 (kA)	100V 100/200V 200V 415V	2.5			5.0
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能)			圧着端子方式(圧着端子付属)	
接続可能最大電線(mm ²)	22			60	
中感度形	●100mA			●100mA、●200mA	
時延形	—			●0.3秒(100mA)	
取 付 可 能 付 属 装 置	裏面形 SD	—			—
	埋込形 FP	—			—
	補助スイッチ AX	●			●
	警報スイッチ AL	●			●
	テストリード線引出し TBL	●			●
	端子台 TB	可 能			可 能
ハンドルロック	キャップ式 LC	—			—
	施錠式 HL	標準装備			標準装備
引外し方式	熱動電磁			熱動電磁	
組込遮断器	GB-33EA	GB-53EA	GB-63EA	GB-73EA	GB-103EA
重量(kg)	2.85	2.85	2.90	6.6	6.6

■適合圧着端子一覧表はP.155 ■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.141～

■ボックス塗装色：マンセル5Y7/1。

■粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。

漏電遮断器

ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)

(標準装備)

①ハンドル上部の突起部を押して、②スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、③施錠しロック完了です。

